

# F110

## POKRĘTŁO PEŁNE 6-RAMIENNE Z GWINTOWANĄ TULEJĄ

+135°  
-30°

PA6  
+G.F.

UL94  
HB

RoHS  
COMPLIANT

### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:




Czarny (RAL 9011).

### Wkładki:

Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw [str. ].



Kod	Art.	D	d	H	m	c	d1 <sub>6H</sub>	Q	g
-	F110022.TM0401	22	12	17.5	11	6.5	M4	8	5.5
-	F110022.TM0501	22	12	17.5	11	6.5	M5	8	6.5
-	F110027.TM0501	27	14	22	13	9	M5	10	9
-	F110027.TM0601	27	14	22	13	9	M6	10	9.5
-	F110033.TM0801	33	19	26	15	11	M8	13	16
-	F110033.TM1001	33	19	26	15	11	M10	13	17