

FECHADURA UNIVERSAL 1/4 VOLTA EM ZAMAK ROSCA M22 COM CHAVE TRIANGULAR

Materiais:

- (1) Corpo da fechadura M22x1,5 (estator) em zamak fundido sob pressão.
- (2) Trinco com forma triangular, em zamak fundido sob pressão.
- (3) Porca hexagonal de fixação M19x1 em zamak fundido sob pressão.
- (4) Vedação de borracha.
- (5) Alavanca de fecho em aço (E=0 forma reta, E=2,4,6,8,10 forma dobrada externa, E=-2 forma dobrada interna).
- (6) Parafuso de fixação M6x10 com cabeça de fenda phillips em aço.

Superfície:

L115-01

- (1) Acetinada.
- (2-3-4-5-6) Lisa.

L115-L

- (1) Lisa.

Cor:

L115-01

- (1) Preta, pintada a pó epóxi (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Zincagem standard.

L115-L

- (1) Cromagem brilhante.
- (2-3-4-5-6) Zincagem standard.

Chave (Opcional):


Chave em poliamida (PA6) vermelha art. J090.

ATENÇÃO: A chave não está incluída no fornecimento. A pedir separadamente. [pág. 319].

Rotação: 90°

Pedidos especiais:

- A pedido, é possível ter a fechadura com a sua chave. Adicionar a letra C no final do código principal.



Versão J115-01: pintada preta.

Código	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	S(max.)	s1	g	Chave
-	J11522.Z08E-4X4501	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050. TT0816
-	J11522.Z08E-2X4501	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050. TT0816
-	J11522.Z08E00X4501	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050. TT0816
-	J11522.Z08E02X4501	8	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050. TT0816
-	J11522.Z08E04X4501	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050. TT0816
-	J11522.Z08E06X4501	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050. TT0816
-	J11522.Z08E08X4501	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050. TT0816
-	J11522.Z08E10X4501	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050. TT0816
-	J11522.Z08E12X4501	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050. TT0816

Versão J115-L: cromada.

Código	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	S(max.)	s1	g	Chave
-	J11522.Z08E-4X45L	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J090050. TT0816