

# L270



## UCHWYT TYPU „T” Z TULEJĄ GWINTOWANĄ

### Materiały:

Poliamid wzmocniony.  
Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:




Czarny (RAL 9011 kod 01).  
Pomarańczowy: (RAL 2004 kod 02).  
Czerwony: (RAL 3000 kod 16).

### Wkładki:

Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.
- Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw [str. ].



### Wersja L270 - 01 Uchwyt typu „T” w kolorze czarnym (RAL 9001 kod 01)

Kod	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 <sub>6H</sub>	Q		F1 (N)
-	L27050.TM0501	50	15	24	17	5	14	M5	12	13	4100
-	L27050.TM0601	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
-	L27050.TM0801	50	15	24	17	5	14	M8	14	12	4100
-	L27060.TM0501	60	18	33	24	6	16.5	M5	12	19	5800
-	L27060.TM0601	60	18	33	24	6	16.5	M6	10	16.5	5800
-	L27060.TM0801	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
-	L27060.TM1001	60	18	33	24	6	16.5	M10	21	21	5800
-	L27072.TM0601	72	19	34	20	10	18	M6	15	25	6500
-	L27072.TM0801	72	19	34	20	10	18	M8	20	28	6500
-	L27072.TM1001	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500
-	L27072.TM1201	72	19	34	20	10	18	M12	17	30	6500

### Wersja L270 - 16 Uchwyt typu „T” w kolorze czerwonym (RAL 3000 kod 16)

Kod	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 <sub>6H</sub>	Q		F1 (N)
-	L27050.TM0516	50	15	24	17	5	14	M5	12	13	4100
-	L27050.TM0616	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
-	L27060.TM0816	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
-	L27072.TM1016	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500

### Wersja L270 - 02 Uchwyt typu „T” w kolorze pomarańczowym (RAL 2004 kod 02)

Kod	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 <sub>6H</sub>	Q		F1 (N)
-	L27050.TM0602	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
-	L27060.TM0802	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
-	L27072.TM1002	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500