

L270

PUXADOR EM T COM CASQUILHO ROSCADO



Materiais:

Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:




Preto: (RAL 9011 cód. 01).
Alaranjado: (RAL 2004 cód. 02).
Vermelho: (RAL 3000 cód. 16).

Inserções:

Casquilho com furo roscado cego em latão (tolerância de rosca 6H).

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
- A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores [pág.].



Versão L270 - 01 Puxador em T preto (RAL 9001 código 01)

Código	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 _{6H}	Q	\bar{g}	F1 (N)
-	L27050.TM0501	50	15	24	17	5	14	M5	12	13	4100
-	L27050.TM0601	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
-	L27050.TM0801	50	15	24	17	5	14	M8	14	12	4100
-	L27060.TM0501	60	18	33	24	6	16.5	M5	12	19	5800
-	L27060.TM0601	60	18	33	24	6	16.5	M6	10	16.5	5800
-	L27060.TM0801	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
-	L27060.TM1001	60	18	33	24	6	16.5	M10	21	21	5800
-	L27072.TM0601	72	19	34	20	10	18	M6	15	25	6500
-	L27072.TM0801	72	19	34	20	10	18	M8	20	28	6500
-	L27072.TM1001	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500
-	L27072.TM1201	72	19	34	20	10	18	M12	17	30	6500

Versão L270 - 16 Puxador em T vermelho (RAL 3000 código 16)

Código	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 _{6H}	Q	\bar{g}	F1 (N)
-	L27050.TM0516	50	15	24	17	5	14	M5	12	13	4100
-	L27050.TM0616	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
-	L27060.TM0816	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
-	L27072.TM1016	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500

Versão L270 - 02 Puxador em T cor de laranja (RAL 2004 código 02)

Código	Art.	A	B	H	h1	c	d	d1 _{6H}	Q	\bar{g}	F1 (N)
-	L27050.TM0602	50	15	24	17	5	14	M6	10	11	4100
-	L27060.TM0802	60	18	33	24	6	16.5	M8	14	17.5	5800
-	L27072.TM1002	72	19	34	20	10	18	M10	21	30	6500