

L750

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

PORCA DE ORELHAS COM CASQUILHO DE FURO CEGO ROSCADO

Materiais:

Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

L750:




Casquilho com furo roscado cego em latão (tolerância de rosca 6H).

L750CIN:

Casquilho com furo roscado cego em aço inoxidável (Aisi 303) (tolerância de rosca 6H).

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores [pág.].



Versão L750: inserção em latão.

Código	Art.	A	B	H	m	d	d1 _{6H}	Q	g
-	L75032.TM0501	33	15	16.5	1	12	M5	7	7
-	L75032.TM0601	33	15	16.5	1	12	M6	7	6
-	L75032.TM0801	33	15	16.5	1	12	M8	7	6
-	L75048.TM0601	48	15	16	1	12.5	M6	7	10
-	L75048.TM0801	48	15	16	1	12.5	M8	7	10

Versão L750CIN: inserção em aço inoxidável Aisi 303.

INOX

Código	Art.	A	B	H	m	d	d1 _{6H}	Q	g
-	L75032.TM0501CIN	33	15	16.5	1	12	M5	7	9
-	L75032.TM0601CIN	33	15	16.5	1	12	M6	7	8
-	L75032.TM0801CIN	33	15	16.5	1	12	M8	7	8
-	L75048.TM0801CIN	48	15	16	1	12.5	M8	7	8