

NFLAN

BRIDA PARA PERILLA (N245-N246-N248)



PA6
+G.F.

UL94
HB



Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Gris (RAL 7035 cod. 13).

Graduación:



Tampografiada de color negro.

Tornillos de fijación:


3 tornillos autorroscantes 2,9x9,5 galvanizados UNI6954.

Requerimientos especiales:


- Bajo pedido, la brida se puede suministrar negra. Con escala graduada blanca.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, escala graduada según dibujo.




Tipo: base neutra




Tipo: Z1
Flecha



Tipo: Z2
100 divisiones
0:9



Tipo: Z3
100 divisiones
0:24



Tipo: Z4
40 divisiones
0:9

Código	Art.	D	H	d/N246/ N248	d1	d2	TIPO	
-	NFLAN.T3013	38	7	30	-	20	-	5
-	NFLAN.T3013Z1	38	7	30	-	20	Z1	5
-	NFLAN.T4313	53,5	9	43	3,5	23,5	-	8
-	NFLAN.T4313Z1	53,5	9	43	3,5	23,5	Z1	8
-	NFLAN.T5413	67	11	54	3,5	27,5	-	13
-	NFLAN.T5413Z1	67	11	54	3,5	27,5	Z1	13
-	NFLAN.T6513	80	13	65	3,5	27,5	-	20
-	NFLAN.T6513Z1	80	13	65	3,5	27,5	Z1	20
-	NFLAN.T6513Z2	80	13	65	3,5	27,5	Z2 - 0:9 100	20
-	NFLAN.T6513Z3	80	13	65	3,5	27,5	Z3 - 0:24 100	20
-	NFLAN.T6513Z4	80	13	65	3,5	27,5	Z4 - 0:9 40	20
-	NFLAN.T7813	93	13	78	3,5	31,5	-	27
-	NFLAN.T7813Z1	93	13	78	3,5	31,5	Z1	27