

PEPVZE16-PEPINE16



GEWINDEBOLZEN AUS STAHL TYP A - MIT GELENKKOPF 15 UND SECHSKANT

Material:

PEP.VZE16:

Automatenstahl (39SMnPb36).

PEP.INE16:

Edelstahl (AISI 303).

Oberfläche:

Glatt.

Farbe:

PEP.VZE16:

Blauverzinkt.

PEP.INE16:

Natur.

Spindel:

Gedrehte Spindel mit Sechskantbasis (Typ A) und gerolltem Gewinde (Gewindetoleranz 6g).



Weitere Möglichkeiten:

- Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist die Länge und die Geometrie der Einsätze nach Zeichnung ausführbar.

Kompatibilität mit Basen:

Diese Spindeln passen zu folgenden Fußbasen:

PIE.060S15 • PIE.080S15 • PIE.105S15 • PIE.130S15 • PIE.700080S15



16

Ausführung PEP.VZE: aus verzinktem Stahl.

Code	Art.	E	s	h	R	d1 _{6g}	Q	g
-	PEP.VZE16X6M12X50	16	6,5	23,5	15	M12	50	63
-	PEP.VZE16X6M12X70	16	6,5	23,5	15	M12	70	76
-	PEP.VZE16X6M12X90	16	6,5	23,5	15	M12	90	91
-	PEP.VZE16X6M12X110	16	6,5	23,5	15	M12	110	107
-	PEP.VZE16X6M14X50	16	6,5	23,5	15	M14	50	75
-	PEP.VZE16X6M14X70	16	6,5	23,5	15	M14	70	95
-	PEP.VZE16X6M14X90	16	6,5	23,5	15	M14	90	116
-	PEP.VZE16X6M14X110	16	6,5	23,5	15	M14	110	133
-	PEP.VZE16X6M14X150	16	6,5	23,5	15	M14	150	167
-	PEP.VZE16X6M16X50	16	6,5	23,5	15	M16	50	91
-	PEP.VZE16X6M16X70	16	6,5	23,5	15	M16	70	117
-	PEP.VZE16X6M16X90	16	6,5	23,5	15	M16	90	143
-	PEP.VZE16X6M16X110	16	6,5	23,5	15	M16	110	168
-	PEP.VZE16X6M16X130	16	6,5	23,5	15	M16	130	194
-	PEP.VZE16X6M16X150	16	6,5	23,5	15	M16	150	219
-	PEP.VZE16X6M16X170	16	6,5	23,5	15	M16	170	247
-	PEP.VZE16X6M16X190	16	6,5	23,5	15	M16	190	270

Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück.



Ausführung PEP.INE: aus Edelstahl (AISI 303)

Code	Art.	E	s	h	R	d1 _{6g}	Q	g
-	PEP.INE16X6M12X70	16	6,5	23,5	15	M12	70	76
-	PEP.INE16X6M12X90	16	6,5	23,5	15	M12	90	91
-	PEP.INE16X6M12X110	16	6,5	23,5	15	M12	110	116
-	PEP.INE16X6M14X70	16	6,5	23,5	15	M14	70	95
-	PEP.INE16X6M14X110	16	6,5	23,5	15	M14	110	133
-	PEP.INE16X6M14X130	16	6,5	23,5	15	M14	130	150
-	PEP.INE16X6M16X50	16	6,5	23,5	15	M16	50	91
-	PEP.INE16X6M16X70	16	6,5	23,5	15	M16	70	117
-	PEP.INE16X6M16X90	16	6,5	23,5	15	M16	90	143
-	PEP.INE16X6M16X110	16	6,5	23,5	15	M16	110	168
-	PEP.INE16X6M16X130	16	6,5	23,5	15	M16	130	194
-	PEP.INE16X6M16X150	16	6,5	23,5	15	M16	150	219
-	PEP.INE16X6M16X170	16	6,5	23,5	15	M16	170	247
-	PEP.INE16X6M16X190	16	6,5	23,5	15	M16	190	275

Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück.

