

R608



ROUE EN POLYPROPYLENE / CAOUTCHOUC AVEC PLAQUE TOURNANTE RECTANGULAIRE EN ACIER ET FREIN

Matériaux :

Corps de roue :

Polypropylène.

Surface de roulement :

Caoutchouc thermoplastique synthétique. Dureté 93 ± 3 Shore A.

Surface :

Lisse.

Couleur :

(1) Gris foncé.

(2) Gris clair.

(3-4-5-6-7) Bleu de galvanisation.

Rotation roue (4):

Le trou pour l'axe de rotation est réalisé par moulage dans le plastique. Un tube en acier galvanisé est placé entre le goujon et le trou en guise de protection.

Support (3):

Fourche en acier (DD13), avec frein intégré. Levier de commande de frein moulé en plastique gris.

Groupe tournant (5):


Groupe tournant en acier avec double chemin de roulement à billes et plaque tournante rectangulaire avec quatre trous oblongs de fixation.

Fixation des roues (6):

Vis en acier à tête hexagonale, couplée à un écrou en acier.

Demandes spéciales :

- Sur demande, la roue peut être réalisée avec un matériau à haute conductibilité électrique (ESD).



Version : standard

Code	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	d	F	g	F1 (Kg)
-	R608050.T18P045X045	50	18	70	26	60	60	45	45	6,5	84	-	40
-	R608063.T22P045X045	63	22	90	26	60	60	45	45	6,5	84	-	60
-	R608080.T22P045X045	80	22	109	25	60	60	45	45	6,5	84	-	60
-	R608100.T27P060X050	100	27	134	36	76	70	60	50	8,3	106	-	80
-	R608125.T27P060X050	125	27	159	35	76	70	60	50	8,3	106	-	80

Version ESD : avec roue en matériau conducteur.



Code	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	d	F	g	F1 (Kg)
-	R608050.T18P045X045ESD	50	18	70	26	60	60	45	45	6,5	84	-	40
-	R608060.T22P045X045ESD	60	22	90	26	60	60	45	45	6,5	84	-	60
-	R608080.T24P045X045ESD	80	24	109	25	60	60	45	45	6,5	84	-	60
-	R608100.T29P060X050ESD	100	29	134	36	76	70	60	50	8,3	106	-	80
-	R608125.T29P060X050ESD	125	29	159	35	76	70	60	50	8,3	106	-	80