

# S602TG10



## ДЕРЖАТЕЛЬ КАТУШКИ С ПРОВОЛОКОЙ ДЛЯ СВАРКИ MIG/MAG БЕЗ СТЕРЖНЯ

### Материалы:

(1-3-4-6) Усиленный полиамид.  
Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Сатинирован.

### Цвет:

Черн. (RAL 9011).

### Вставки:

- (2) Пружина из оцинкованной стали.
- (5) Втулка с резьбовыми отверстиями из оцинкованной стали.
- (7) Шайба из термопластичной резины TPV 75 Shore.
- (8) Шайба из оцинкованной стали.
- (9) Винт с шестигранной головкой из оцинкованной стали, с правой/левой резьбой. Выбор зависит от направления вращения двигателя механизма подачи проволоки.

### Специальные запросы:

- При использовании держателя S602116 и желании установить катушку со сварочной проволокой шириной Q=55 по запросу возможна поставка пластикового адаптера S604. Заказывается отдельно.
- По запросу возможна поставка адаптера S816 для металлических катушек без внутренней рамы. Заказывается отдельно.



S604



S602TG10+S816



Версия для пластиковой катушки с отверстием: Ø 53 мм. - ширина 55 мм.

Код	арт.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R	g
-	S602074.TG10X1001DX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	13	55	44	350
-	S602074.TG10X1001SX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	13	55	44	350


Версия для пластиковой катушки с отверстием: Ø 53 мм. - ширина 100 мм.

Код	арт.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R	g
-	S602116.TG10X1001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	17	99	44	545
-	S602116.TG10X1001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	17	99	44	545

# S602TG10



## ДЕРЖАТЕЛЬ КАТУШКИ С ПРОВОЛОКОЙ ДЛЯ СВАРКИ MIG/MAG БЕЗ СТЕРЖНЯ




Внимание:  
При монтаже катушки шириной  $L=55$  на большой держатель S602116 между катушкой и установочным кольцом необходимо вставить втулку-адаптер S604.

Внимание: S602-116 TG10 используется только с пластиковыми катушками со следующими характеристиками:  
Внутреннее отверстие:  $\varnothing 53$  мм.  
Ширина: 100 мм.



S602116 TG10 + S604



Внимание: S602-74 TG10 используется только с пластиковыми катушками со следующими характеристиками:  
Внутреннее отверстие:  $\varnothing 53$  мм.  
Ширина: 55 мм.

