

S602TG50



PA6
+G.F.

UL94
HB



MIG/MAG-HITSAUSLANGAN KELAN KANNATIN, TAPILLINEN

Materiaalit:

(1-3-4-6) Vahvistettu polyamidi.
Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

- (2) Jousi sinkittyä terästä.
- (5) Rummussa kierteitetyt reiät, sinkittyä terästä.
- (7) Aluslaatta TPV-kumia 75 Shore.
- (8) Aluslaatta sinkittyä terästä.
- (9) Kuusiopääruuvi, sinkittyä terästä, oikea/vasen kierre. Valinta tulee tehdä langan vetomoottorin pyörintäsuunnan mukaisesti.
- (10) Sileä tappi sinkittyä terästä.

Erikoistilaukset:


- Tilauksesta voidaan toimittaa sovitin S816, joka on tarkoitettu metallikelloille, joissa ei ole sisärunkoa. Tilattava erikseen.



S602TG50+S816



Huomaa: S602-116 TG50:tä voidaan käyttää ainoastaan RAUTAKELOJEN kanssa, seuraavin ominaisuuksin:
Sisäreikä: Ø 53 mm.
Leveys: 100 mm.



Huomaa: S602-116 TG50:tä voidaan käyttää ainoastaan muovikellojen kanssa, seuraavin ominaisuuksin:
Sisäreikä: Ø 53 mm.
Leveys: 100 mm.

Muovi- tai rautakelalle tarkoitettu versio, reiällinen RUNKO: Ø 53 mm. - leveys 100 mm.

Koodi	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R	g
-	S602116.TG10X5001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	8	17	8	50	1.7	17	99	44	550
-	S602116.TG10X5001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	8	17	8	50	1.7	17	99	44	550

S602TG50

MIG/MAG-HITSAUSLANGAN KELAN KANNATIN, TAPILLINEN



Huomaa:
On mahdollista käyttää S602TG50:tä metallisten ja rungottomien langan puolakelojen kanssa käyttämällä erikseen tilattavaa S816-sovitinta.

