

S602TG50



PA6
+G.F.

UL94
HB



ДЕРЖАТЕЛЬ КАТУШКИ С ПРОВОЛОКОЙ ДЛЯ СВАРКИ MIG/MAG СО СТЕРЖНЕМ

Материалы:

(1-3-4-6) Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черн. (RAL 9011).

Вставки:

- (2) Пружина из оцинкованной стали.
- (5) Втулка с резьбовыми отверстиями из оцинкованной стали.
- (7) Шайба из термопластичной резины TPV 75 Shore.
- (8) Шайба из оцинкованной стали.
- (9) Винт с шестигранной головкой из оцинкованной стали, с правой/левой резьбой. Выбор зависит от направления вращения двигателя механизма подачи проволоки.
- (10) Гладкий стержень из оцинкованной стали.

Специальные запросы:

- По запросу возможна поставка адаптера S816 для металлических катушек без внутренней рамы. Заказывается отдельно.



Внимание: S602-116 TG50 используется только с железными катушками со следующими характеристиками:
Внутреннее отверстие: Ø 53 мм.
Ширина: 100 мм.

S602TG50+S816



Внимание: S602-116 TG50 используется только с пластиковыми катушками со следующими характеристиками:
Внутреннее отверстие: Ø 53 мм.
Ширина: 100 мм.

Версия для пластиковой или железной катушки с внутренней рамой с отверстием: Ø 53 мм. - ширина 100 мм.

Код	арт.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R	g
-	S602116.TG10X5001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	8	17	8	50	1.7	17	99	44	550
-	S602116.TG10X5001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	8	17	8	50	1.7	17	99	44	550

S602TG50



ДЕРЖАТЕЛЬ КАТУШКИ С ПРОВОЛОКОЙ ДЛЯ СВАРКИ MIG/MAG СО СТЕРЖНЕМ



Внимание:

При использовании держателя S602TG50 с металлическими катушками без внутренней рамы необходимо вставить адаптер S816, который заказывается отдельно.

