

S816



PA6
+G.F.

UL94
HB



ADAPTER VOOR METALEN SPOELEN ZONDER INTERN FRAME VOOR MIG/MAG-LASAPPARATEN

Materiaal:

Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Boring:

Doorlopende gladde boring bekomen door vormpersen in plastic.

Veer:

Veer in verzinkt staal voor borgmechanisme tegen loskoppeling van spoel.

Speciale verzoeken:

- Geen.



Opgelet: S816 enkel geschikt voor ijzeren spoelen zonder binnenframe met:
binnendiameter: Ø 180 mm.

S602TG50+S816



Code	art.	D	HT	D1	D2	d	d1	d2	d3	H	h	h3	A	B	C	
-	S816.T01	192	108	187	166	67	175.5	53	11.5	98	99	16	110	17.5	6.5	290

S816



ADAPTER VOOR METALEN SPOELEN ZONDER INTERN FRAME VOOR MIG/MAG-LASAPPARATEN



Opgelet:

De adapter S816 is enkel geschikt voor gebruik in combinatie met de spoelhouder S602116.TG10 of met een S602116.TG50. De spoelhouders moeten apart worden besteld indien u er geen bezit. Beide artikels kunnen niet worden geleverd als één geassembleerd geheel.

