

# T410M



FERRITE

AVP



## IMÁN DE FERRITA REDONDO CON CUBIERTA DE ACERO Y ORIFICIO ROSCADO PASANTE

### Materiales:

- (1) Cubierta torneada de acero automático, con orificio roscado pasante (tolerancia rosca 6H).
- (2) Imán plano de ferrita.
- (3) Distanciador de material plástico.

### Superficie:


Lisa.

### Color:

Galvanizado azul estándar.

### Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, la cubierta de acero del modelo T410M se puede suministrar con galvanizado negro (resistencia 720 horas a la niebla salina).



Código	art.	D	H +0,5/-0,2	d2	d16H	$\hat{g}$	F1 (N)
-	T410025.VZM04	25 ±0,1	7	5,2	M4	18	36
-	T410032.VZM04	32 ±0,1	7	5,2	M4	29	75
-	T410040.VZM04	40 +0,2/ -0,1	8	5,2	M4	53	90
-	T410050.VZM06	50 +0,2/ -0,1	10	12	M6	94	170
-	T410050.VZM08	50 +0,2/ -0,1	10	12	M8	94	170
-	T410063.VZM08	63 +0,3/ -0,1	14	13	M8	206	290
-	T410080.VZM08	80 +0,3/ -0,1	18	14,5	M8	472	550
-	T410080.VZM10	80 +0,3/ -0,1	18	14,5	M10	466	550