

T416



FERRITE

AVP



PYÖREÄ FERRIITTIMAGNEETTI, KUORI SINKITTYYÄ TERÄSTÄ, KIERTEITETTY TAPPI

Materialit:

- (1) Kuori sorvattua automaattiterästä, kierteitetty tappi (kierretoleranssi 6H).
- (2) Litteä ferriittimagneetti.
- (3) Muovinen välikappale.

Pinta:


Sileä.

Väri:

Vakiotyypinen sininen sinkitys.

Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan mallin T416 teräskuori toimittaa mustaksi sinkittynä (suolaisen sumun kestävyys 720 tuntia).



Koodi	art.	D	H±0,2	d1 _{6g}	Q±0,5	$\overset{\ominus}{g}$	F1 (N)
-	T416010.VZM03X07	10±0,1	4,5	M3	07	2	4
-	T416013.VZM03X07	13±0,1	4,5	M3	07	3	10
-	T416016.VZM03X07	16±0,1	4,5	M3	07	5	18
-	T416016.VZM04X06	16±0,1	4,5	M4	06	5	18
-	T416020.VZM03X07	20±0,1	6	M3	07	10	30
-	T416020.VZM06X30	20±0,1	6	M6	30	15	30
-	T416025.VZM04X08	25±0,1	7	M4	08	19	40
-	T416025.VZM05X15	25±0,1	7	M5	15	20	40
-	T416025.VZM06X20	25±0,1	7	M6	20	22	40
-	T416032.VZM04X08	32±0,1	7	M4	08	30	80
-	T416032.VZM06X12	32±0,1	7	M6	12	31	80
-	T416032.VZM08X10	32±0,1	7	M8	10	32	80
-	T416047.VZM06X08	47+0,2/-0,1	9	M6	08	85	180
-	T416057.VZM06X08	57+0,3/-0,1	10,5	M6	08	146	280
-	T416063.VZM06X15	63+0,3/-0,1	14	M6	15	233	350