

# T419



## IMÁN DE NEODIMIO REDONDO CON CUBIERTA DE ACERO GALVANIZADO Y ORIFICIO ROSCADO SALIENTE

### Materiales:

- (1) Cubierta torneada de acero automático con orificio roscado ciego saliente (tolerancia rosca 6H).
- (2) Imán plano de ferrita.
- (3) Distanciador de material plástico.

### Superficie:



Lisa.

### Color:

Galvanizado azul estándar.

### Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, la cubierta de acero del modelo T419 se puede suministrar con galvanizado negro (resistencia 720 horas a la niebla salina).



Código	art.	D	h±0,2	H	d±0,2	d16H	$\hat{g}$	F1(N)
-	T419006.VZM03	06±0,1	4,5	11,5+0,3/-0,2	6	M3	2	5
-	T419008.VZM03	08±0,1	4,5	11,5+0,3/-0,2	6	M3	3	13
-	T419010.VZM03	10±0,1	4,5	11,5+0,3/-0,2	6	M3	4	25
-	T419013.VZM03	13±0,1	4,5	11,5+0,3/-0,2	6	M3	5	60
-	T419016.VZM04	16±0,1	4,5	11,5+0,3/-0,2	6	M4	7	95
-	T419020.VZM04	20±0,1	6	13+0,3/-0,2	8	M4	16	140
-	T419025.VZM04	25±0,1	7	14+0,5/-0,3	8	M4	27	200
-	T419032.VZM05	32±0,2	7	15,5+0,5/-0,3	10	M5	45	350
-	T419040.VZM06	40±0,2	8	18+0,5/-0,3	10	M6	80	670