

T419



ÍMAN DE NEODÍMIO REDONDO COM CARÇAÇA EM AÇO ZINCADO E FURO ROSCADO SALIENTE

Materiais:

- (1) Carcaça torneada em aço automático, com furo cego roscado saliente (tolerância de rosca 6H).
- (2) Íman plano de Ferrite.
- (3) Espaçador em material plástico.

Superfície:



Lisa.

Cor:

Zincagem blue standard.

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, a carcaça em aço do modelo T419 pode ser fornecida com zincagem preta (resistência de 720 horas à névoa salina).



Código	art.	D	h±0,2	H	d±0,2	d16H	g	F1(N)
-	T419006.VZM03	06±0,1	4,5	11,5+0,3/-0,2	6	M3	2	5
-	T419008.VZM03	08±0,1	4,5	11,5+0,3/-0,2	6	M3	3	13
-	T419010.VZM03	10±0,1	4,5	11,5+0,3/-0,2	6	M3	4	25
-	T419013.VZM03	13±0,1	4,5	11,5+0,3/-0,2	6	M3	5	60
-	T419016.VZM04	16±0,1	4,5	11,5+0,3/-0,2	6	M4	7	95
-	T419020.VZM04	20±0,1	6	13+0,3/-0,2	8	M4	16	140
-	T419025.VZM04	25±0,1	7	14+0,5/-0,3	8	M4	27	200
-	T419032.VZM05	32±0,2	7	15,5+0,5/-0,3	10	M5	45	350
-	T419040.VZM06	40±0,2	8	18+0,5/-0,3	10	M6	80	670