

# W801



## MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM PORCA DE BLOQUEIO

### Materiais:

- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).
- (4) Manipulo de lóbulos em poliamida reforçada. Não desmontável. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### W801:

- (2) Aro hexagonal roscado em aço de alta resistência.
- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.
- (5) Porca de bloqueio roscada em aço (UNI 5589).

### W801CIN:

- (2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (5) Porca de bloqueio roscada em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).

### Superfície:

- (4) Acetinada.
- (1-2-3-5) Lisa.

### Cor:

- (4) Preto (RAL 9011).

### W801:

- (1-2-5) Preto do óxido.

### W801CIN:

- (1-2-5) Natural.

### ATENÇÃO:


- > Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.
- > Porca fornecida montada.

### Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, o manipulo pode ser fornecido com cores conforme a tabela de cores [pág.].
- A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.



W.S



### Versão W801 - em aço preto do óxido

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
-	W801.Q0501	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	25
-	W801.Q0601	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	41
-	W801.Q0801	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	89
-	W801.Q1001	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	153

### Versão W801 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

INOX

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
-	W801.I0501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	25
-	W801.I0601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	41
-	W801.I0801CIN	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	89
-	W801.I1001CIN	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	153