

W805



NUPPI, JOSSA TERÄKSINEN KIERTEITETTY JA RENKAATON LUKITUSTAPPI - MUKANA LUKITUSMUTTERI

Materiaalit:

(3) Ruostumaton teräsjousi (AISI 301).

(4) Sakaranuppi vahvistettua polyamidia. Ei irrotettavissa. Kestää öljyjä ja rasvoja.

W805:

(2) Kierteitetty runko sitkeää terästä, avainpesä.

(1) Lukitustapin tappiosa sitkeää karkaistua terästä.

(5) Teräksinen kierteitetty lukitusmutteri (UNI 5589).

W805CIN:

(2) Kierteitetty runko ruostumatonta terästä (AISI 303), avainpesä.

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terästä (AISI 303).

(5) Kierteitetty lukitusmutteri ruostumatonta terästä (AISI 304) (UNI 5589).

Pinta:

(4) Satinoitu.

(1-2-5) Sileä.

Väri:

(4) Musta (RAL 9011).

W805:

(1-2) Mustattu.

W805CIN:

(1-2) Käsittelemätön.

Kiinnitysavain:

Tilauksesta on saatavana kiristysavain, koodi W807.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtävään asennusreikään suositellaan toleranssia H7.

> Mutteri toimitetaan koottuna.

Erikoistilaukset:


- Määrästä riippuen nuppi voidaan toimittaa tilauksesta väritaulukon mukaisesti [sivulla].
- Tilauksesta on mahdollista toimittaa kiristysavaimet.
- Tilauksesta mutteri voidaan toimittaa irrallisena.



W807



W805+W807



Versio W805 - mustattua terästä

Koodi	Art.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g	Avain
-	W805.Q0501	22	45	22	M10x1	12	17	6	5	5	23	W807.05
-	W805.Q0601	27	54	26	M12x1,5	14	19	7	6	6	38	W807.06
-	W805.Q0801	33	68	34	M16x1,5	19	24	8	8	8	82	W807.08
-	W805.Q1001	33	79	43	M20x1,5	19	30	9	10	10	133	W807.10

Versio W805 CIN - ruostumatonta terästä (AISI 303)

INOX

Koodi	Art.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g	Avain
-	W805.I0501CIN	22	45	22	M10x1	12	17	6	5	5	23	W807.05
-	W805.I0601CIN	27	54	26	M12x1,5	14	19	7	6	6	38	W807.06
-	W805.I0801CIN	33	68	34	M16x1,5	19	24	8	8	8	82	W807.08
-	W805.I1001CIN	33	79	43	M20x1,5	19	30	9	10	10	133	W807.10