

# W913



## GOMB ACÉL INDEXELŐ HERNYÓCSAVARRAL ÉS HOSSZÚ ORRCSAPPAL ÉS ZÁRÓANYÁVAL

### Anyagok:

- (3) Rozsdamentes acélrugó (AISI 301).
- (4) Merevített poliamid marogomb. Nem szerelhető szét. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

### W913:

- (2) Menetes, nagy ellenállású acél hatlapú gyűrűs csavaranya.
- (1) Edzett, nagy ellenállású acél dugattyúcsap.
- (5) Menetes acél záróanya (UNI 5589).

### W913CIN:

- (2) Menetes rozsdamentes acél hatlapú gyűrűs csavaranya (AISI 303).
- (1) Rozsdamentes acél dugattyúcsap (AISI 303).
- (5) Menetes rozsdamentes acél záróanya (AISI 304) (UNI 5589).

### Felületkikészítés:

- (4) Szatén.
- (1-2-5) Sima.

### Szín:

- (4) Fekete (RAL 9011).

### W913:

- (1-2-5) Fekete oxiddal kezelt.

### W913CIN:


- (1-2-5) Természetes.

### FIGYELEM:

- > A dugattyú szárának furatához H7 toleranciát javasolunk.
- > A csavaranyát felszerelve szállítjuk.

### Speciális kérések:

- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a táblázatban jelzett színekben tudjuk szállítani a gombot [oldal].
- Kérésre leszerelve tudjuk szállítani a csavaranyát.



### W913 változat - fekete oxiddal kezelt acél

Kód	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02 -0,04	Q	g
-	W913010.Q05X0801	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	8	25
-	W913012.Q06X0901	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	9	41
-	W913016.Q08X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	12	89
-	W913016.Q10X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	10	12	89
-	W913020.Q12X1501	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	12	15	153

### W913 CIN változat - rozsdamentes acél (AISI 303)

INOX

Kód	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02 -0,04	Q	g
-	W913010.I05X0801CIN	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	8	25
-	W913012.I06X0901CIN	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	9	41
-	W913016.I08X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	12	89
-	W913016.I10X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	10	12	89
-	W913020.I12X1501CIN	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	12	15	153