

# D207200



## MANIVELA DE MANOBRA "EUROMODEL" COM 2 RAIOS COM PUNHO ROTATIVO E REBATÍVEL DE RETRAÇÃO

MODELLO DEPOSITATO

### Materiais:

Poliamida reforçada e estabilizada.  
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### Superfície:

Acetinada.

### Cor:

Preto (RAL 9011).

### Tampão central:

Poliamida cinzenta (RAL 7035 cód. 13).

### Cores alternativas para o tampão:

Alaranjado (RAL 2004 cód. 02).  
Azul (RAL 5015 cód. 07).  
Amarelo (RAL 1021 cód. 10).  
Vermelho (RAL 3000 cód. 16).  
Verde (RAL 6024 cód. 17).  
Preto (RAL 9011 cód. 01).

### Inserção principal:

Casquilho com furo liso passante em aço zincado (tolerância de furo H10).

### Punho lateral:

Punho rotativo e rebatível dentro do volante, com junta hexagonal. Punho em poliamida reforçada. Mecanismo interno em aço preto do óxido. Fixação por meio de parafuso preto do óxido com cabeça de botão com sextavado interno ISO 7838.

### Cubo:


Cubo maciço.

### Fixação:

Para eventuais sistemas de fixação, a realização de linguetas e/ou de furos quadrados, consultar as notas técnicas anexadas ao catálogo [pág. 966].

### Pedidos especiais:

- A pedido e com no mínimo 50 peças, as inserções podem ser fornecidas com o furo d1 com tolerância H7 e acabamento preto do óxido. Adicionar as letras ZB ao código padrão. Exemplo: D207200.TD1801PZB.
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com o furo d1 a pedido.
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material/revestimento diferente.
- A pedido e por quantidade, cores da manivela com raios, do punho e do tampão (gama reduzida) conforme a tabela de cores [pág. 959].



Código	Art.	D	H	h	d	m	c	h3	d3	dl	L	Dm	d1H10	Q	
D207200.0001	D207200.TD0801P	200	69	41	54	23	46	13	30	27	91	24	8	28	660

Atenção: Com no mínimo 50 peças, o diâmetro d1 pode ser produzido a pedido (tolerância do furo H10 zincado e H7 preto do óxido).  
Dm = Diâmetro máximo obtido de alargamento.