

D208



МАХОВИК УПРАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ СПИЦАМИ С ПОВОРОТНОЙ И СКЛАДНОЙ РУКОЯТКОЙ

Материалы:

Усиленный и стабилизированный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Другие цвета пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).
Синий (RAL 5015 код 07).
Желтый (RAL 1021 код 10).
Красный (RAL 3000 код 16).
Зеленый (RAL 6024 код 17).
Черный (RAL 9011 код 01).

Основная вставка:

Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

Боковая вставка:

Втулка латунная со сквозным резьбовым отверстием.
(+) Шестигранная втулка со сквозным резьбовым отверстием из вороненой стали. Крепление с помощью винта с вороненой отделкой с головкой в виде шестигранной кнопки ISO 7838.

Боковая рукоятка:

Поворотная и складная рукоятка арт. M136 [стр.].

Ступица:


Полнотелая ступица.
(*) Полая ступица.

Крепление:

Информацию о любых системах крепления, выполнении шпоночных пазов и/или квадратных отверстий см. технических примечаниях, прилагаемых к каталогу [стр.].

Специальные запросы:

- По запросу при минимальном заказе 50 штук вставки могут поставляться с отверстием d1 с допуском H7 и вороненой отделкой. Добавить к стандартному коду буквы ZB. Пример: D208160.TD1501PZB.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.
- По запросу, при наличии объемов, маховики со спицами, рукоятки и пробки могут изготавливаться другого цвета (ограниченная



Код	Арт.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	Dm	d1H10	Q	g
D208080.0008	D208080.TP0501P	80	34	26	24.5	15.5	18.5	20	6	16.5	19.5	55	12	5	20	135
D208080.0003	D208080.TD0801P	80	34	26	24.5	15.5	18.5	20	6	16.5	19.5	55	12	8	20	132
D208080.0005	D208080.TD1001P	80	34	26	24.5	15.5	18.5	20	6	16.5	19.5	55	12	10	20	129
D208100.0010	D208100.TP0501P	100	43	33	28.5	20.5	22.5	26.5	9	16.5	19.5	55	16	5	24	192
D208100.0001	D208100.TD0801P	100	43	33	28.5	20.5	22.5	26.5	9	16.5	19.5	55	16	8	24	189
D208100.0003	D208100.TD1001P	100	43	33	28.5	20.5	22.5	26.5	9	16.5	19.5	55	16	10	24	186
D208100.0004	D208100.TD1201P	100	43	33	28.5	20.5	22.5	26.5	9	16.5	19.5	55	16	12	24	183
D208130.0011	D208130.TP0501P	129	50	36	32	21	29	32	12	26	25	76	18	5	24	311
D208130.0002	D208130.TD0801P	129	50	36	32	21	29	32	12	26	25	76	18	8	24	308
D208130.0003	D208130.TD1001P	129	50	36	32	21	29	32	12	26	25	76	18	10	24	305
D208130.0004	D208130.TD1201P	129	50	36	32	21	29	32	12	26	25	76	18	12	24	302
D208160.0001	D208160.TD0801P	159	57	40.5	40	22	35	34	8.5	26	25	76	22	8	32	460
D208160.0006	D208160.TD1401P	159	57	40.5	40	22	35	34	8.5	26	25	76	22	14	32	452
D208160.0010	D208160.TD2001P	159	57	40.5	40	22	35	34	8.5	26	25	76	22	20	32	448
D208200.0001	D208200.TD0801P	198	60.5	38.5	51	16.5	44	31.5	7.5	26	25	76	22	(*)8	32	704
D208200.0003	D208200.TD1601P	198	60.5	38.5	51	16.5	44	31.5	7.5	26	25	76	22	(*)16	32	694
D208200.0008	D208200.TD2001P	198	60.5	38.5	51	16.5	44	31.5	7.5	26	25	76	22	(*)20	32	689
D208250.0002	D208250.TD0801P	252	70	48	56	23	47	38.5	12	24	26	97	28	(*)8	36	1080
D208250.0009	D208250.TD2001P	252	70	48	56	23	47	38.5	12	24	26	97	28	(*)20	36	1065
D208350.0001	D208350.TD0801P	346	78	49	67.5	21	57	42	17	34	26	97	30	(*)(*)8	32	1690

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия – H10, вороненого – H7).

Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).

