

E331



MANIVELA COM FURO QUADRADO E PUNHO ROTATIVO M145

Características gerais:

Todas as características não especificadas são conforme o artigo base E330, descrito ao lado.

Inserções:

Casquilho com furo quadrado passante em aço preto do óxido, (tolerância do furo H10).

Punho lateral:

Punho rotativo art. M145 [pág. 509].



05

Código	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	d1H10	Q	dl	L1	g
E331065.0002	E331065.TQ0601P	89	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	6	20	20	56	111
E331065.0001	E331065.TQ0801P	89	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	8	20	20	56	117
E331080.0001	E331080.TQ1001P	107	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	10	24	20	56	140
E331110.0001	E331110.TQ1201P	140	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	12	28	23,5	68	177
E331140.0001	E331140.TQ1401P	175	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	14	30	25	77	267
E331185.0001	E331185.TQ1701P	223	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	17	34	26	86	400

E332



MANIVELA COM FURO QUADRADO E PUNHO ROTATIVO M129

Características gerais:

Todas as características não especificadas são conforme o artigo base E330, descrito ao lado.

Inserções:

Casquilho com furo quadrado passante em aço preto do óxido, (tolerância do furo H10).

Punho lateral:

Punho rotativo art. M129 [pág. 505].



Código	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	d1H10	Q	dl	L1	g
E332065.0003	E332065.TQ0601P	89	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	6	20	20	52	101
E332065.0001	E332065.TQ0801P	89	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	8	20	20	52	107
E332080.0001	E332080.TQ1001P	107	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	10	24	20	52	130
E332110.0001	E332110.TQ1201P	140	110	39	35	29	22	14	24	12	11	19,5	11	12	28	23,5	63	167
E332140.0003	E332140.TQ1401P	175	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	14	30	25	72	257
E332185.0001	E332185.TQ1701P	223	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	17	34	26	82	390

E330

MANIVELA COM FURO QUADRADO E PUNHO ROTATIVO



Material:
Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL 9011).

Tampão central:
Poliamida cinzenta (RAL 7035 cód. 13).


Cores alternativas para o tampão:
Alaranjado (RAL 2004 cód. 02).
Vermelho (RAL 3000 cód. 16).
Azul (RAL 5015 cód. 07).
Verde (RAL 6024 cód. 17).
Amarelo (RAL 1021 cód. 10).
Preto (RAL 9011 cód. 01).

Inserções:
Casquilho com furo quadrado passante em aço preto do óxido, (tolerância do furo H10).

Inserção lateral:
Casquilho com furo roscado passante em latão.

Punho lateral:
E330: Punho rotativo art. M144 pág. (504).
E331: Punho rotativo art. M145 pág. (509).
E332: Punho rotativo art. M129 pág. (505).

- Pedidos especiais:**
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material/revestimento diferente.
 - A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores [pág. 959].



Código	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	d1H10	Q	dl	L1	g
E330065.0001	E330065.TQ0601P	88,5	65	30	27,5	22	17	13	18	9,5	8	14,5	10	6	20	19	54	96
E330065.0002	E330065.TQ0801P	88,5	65	30	27,5	22	17	13	18	9,5	8	14,5	10	8	20	19	54	92
E330080.0002	E330080.TQ1001P	107	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	10	24	19	54	105
E330110.0003	E330110.TQ1201P	140	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	12	28	21	66	152
E330140.0001	E330140.TQ1401P	175	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	14	30	23,5	76	242
E330185.0001	E330185.TQ1701P	223	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	17	34	25,5	87	385