

T556

PROTEZIONE ALLA SEGA (PER SEGA CIRCOLARE)



Materiali:

(1-2) Policarbonato.

Superficie:

Satinata.

Colore:

Arancio (RAL 2004 cod. 02).

Inserti:

(3) Rivetto in alluminio AL4.010 4.0x10.

(4) Boccia in ottone filettata passante.

(5) Rondella in acciaio zincato.

(6) Perno tornito con battuta in acciaio zincato d.6x30.

(7) Vite autofilettante M3x10 in ottone DIN 97.

Leva di serraggio:

Leva a scatto art. A523065.TM08X3001.

Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità la protezione può essere fornita in colore giallo (RAL 1007) o in versione trasparente.
 - Adattatore tubo aspirazione D. 40 da ordinare separatamente - art. T556040.T01.
- Prodotto conforme norma UNI EN 19085-5:2017.



20

Codice	Art.	L	A	B	H	D	d	d1	l	l1	l2	l3	l4	l5	l6	h1	h2
T556250.0001	T556250.C02	337	30	60	147	60	53	6.5	80	243	77	16.5	10	23.5	42	75	57.5
T556300.0001	T556300.C02	490	30	60	172	60	53	6	145	297	176	17	21.5	47.5	70	105	79.5