



D604

KÉT KÜLLŐS KÉZIKERÉK FORGÓ FOGANTYÚVAL ÉS KULCSOS ZÁRRAL



Ez a terméktípus a hagyományos D207-350 kézikerekünk változata. Egyszerűen egy speciális szerelvénykészlet hozzáadásával ez a termék egy adott piac, a mobil polcok (sínekre szerelt mobil tárolószekrények) piacának követelményeihez igazítható. Ennek a kézikéréknek a használatával mozgatható a polcrendszer a síneken. Felszerelt zár vagy záró dugattyú reteszeli, állítja le, pozicionálja a polcgységeket bizonyos pozíciókban.



Kód	Art.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2	h3	d2	g
D604350.0003	D604350.TD2001H	346	80	86	49.5	67.5	24	56	43.5	17.5	49	1800

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).
A.R. = Kérésre, legalább 50 darab esetében.

KÉT KÜLLŐS KÉZIKERÉK FORGÓ FOGANTYÚVAL ÉS KULCSOS ZÁRRAL

Anyagok:

Erősített és stabilizált kézikerék. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Középső sapka:

Szürke poliamid (RAL 7035). 13).

Alternatív sapka színek:

Narancssárga (RAL 2004, 02-es kód).

Kék (RAL 5015, 07-es kód).

Sárga (RAL 1021, 10-es kód).

Piros (RAL 3000, 16-es kód).

Zöld (RAL 6024, 17-es kód).

Fekete (RAL 9011, 01-es kód).

Rögzítő zárkészlet:

(1) PA6+GF furat fedő gyűrű. Fekete szín (RAL 9011).

Gyorscsatlakozós szerelvény. Eltávolítható.

(2) PA6+GF dugattyútartó. Fekete szín (RAL 9011).

Szerelvény két önmetsző, horganyzott acélsavarral, 3,5x30 csavarhúzó fejfel.

(3) Nikkelezett zár. Két számozott kulcs biztosított. A kulcs bármelyik pozícióból eltávolítható. A kézikerek zárásához nyomja le, és forgassa el 90°-kal a kulcsot. Zárleket: 10 mm. A csap hasznos kinyúlása a kézikerekről: 8 mm. A kézikerek pereméhez rögzített tartozék kulcsok.

Betétek:

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia) (6 mm-es kulcshornyot tartalmaz).

(4) Fekete oxiddal kezelt, hatlapú, süllyesztett gombfejű ISO 7838 csavar fogantyú rögzítéséhez.

(9) Hatlapú, fekete oxiddal kezelt acélbetét menetes átmenő furattal.

Oldalsó fogantyú:

M202 „Euromodel” forgó kézikar, fekete RAL 9011. Fogantyú sapka szürke poliamidból (RAL 7035, 13-es kód).

Rögzítési módszer:

Rögzítőrendszerekre vagy hornyok vagy szögletes furatok kidolgozására vonatkozóan lásd a katalógushoz csatolt műszaki megjegyzéseket [oldal:].

Speciális kérések:

- Kérésre és legalább 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7 toleranciával és fekete oxidos felületkezeléssel szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a szinkártyán jelzett színekben áll rendelkezésre [oldal:].



d3	Dm	d1H10	T	Q	I	dc	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F	g
35	28	20	22,8	32	55	20	8	10	10	131	20	76	38	1800

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).

A.R. = Kérésre, legalább 50 darab esetében.