

E215

FORGATTYÚS FOGANTYÚ MENETES BETÉTTTEL ÉS FORGÓ FOGANTYÚVAL



PA6
+G.F.

UL94
HB



Anyag:
Üvegszálas poliamid.
Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:
Szatén.

Szín:
Fekete (RAL 9011).

Középső sapka:
Szürke poliamid (RAL 7035). 13).

Alternatív sapka színek:
Narancssárga (RAL 2004, 02-es kód).
Piros (RAL 3000, 16-es kód).
Kék (RAL 5015, 07-es kód).
Zöld (RAL 6024, 17-es kód).
Sárga (RAL 1021, 10-es kód).
Fekete (RAL 9011, 01-es kód).


Betétek:
Sárgaréz betét belső menetes furattal
(menettolerancia: 6H).
(*) Horganyzott acélbetét belső menetes
furattal (6H menettolerancia).

Oldalsó betét:
Sárgaréz betét menetes átmenő furattal.

Oldalsó fogantyú:
E215: Forgó fogantyú, cikksz M144 oldal (504).
E219: Forgó fogantyú, cikksz M129 oldal (505).
E220: Forgó fogantyú, cikksz M145 oldal (509).

Speciális kérések:

- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színekártyán jelzett színekben áll rendelkezésre [oldal: 959].



Kód	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	d1 _{6H}	Q	dl	L1	g
E215065.0002	E215065.TM0801	88,5	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	M8	13	19	54	67
E215065.0005	E215065.TM1001	88,5	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	M10	13	19	54	70
E215065.0007	E215065.TM1201	88,5	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	M12	13	19	54	73
E215080.0003	E215080.TM0801	107	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	M8	13	19	54	83
E215080.0004	E215080.TM1001	107	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	M10	13	19	54	87
E215080.0008	E215080.TM1201	107	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	M12	13	19	54	90
E215110.0003	E215110.TM1001	140	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	M10	13	21	66	135
E215110.0005	E215110.TM1201	140	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	M12	17	21	66	137
E215110.0007	E215110.TM1401	140	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	M14	17	21	66	140
E215140.0002	E215140.TM1201	175	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	M12	17	23,5	76,5	238
E215140.0005	E215140.TM1401	175	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	M14	17	23,5	76,5	223
E215140.0006	E215140.TM1601	175	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	(*) M16	17	23,5	76,5	251
E215185.0001	E215185.TM1201	223	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	M12	17	25,5	87	312
E215185.0003	E215185.TM1401	223	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	M14	17	25,5	87	320
E215185.0004	E215185.TM1601	223	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	(*) M16	17	25,5	87	331