

E518

MANIVELA DE SUJECIÓN INDEXADA CON CASQUILLO ROSCADO Y MANGO GIRATORIO

Material:
Poliamida reforzada. Resistente a aceites y grasas.

Superficie:
Satinada.

Color:
Negro (RAL 9011).

Insertos:
Casquillo con orificio roscado ciego de acero galvanizado (tolerancia rosca 6H).


Inserto lateral:
Casquillo con orificio roscado pasante de latón.

Mango lateral:
E518: Mango giratorio art. M144 pág. (504).
E513: Mango giratorio art. M145 pág. (509).
E517: Mango giratorio art. M129 pág. (505).

Muelle:
Muelle de acero inoxidable (AISI 302).

Tornillo de fijación:
Tornillo de acero pavanado con cabeza destornillador.

- Requerimientos especiales:
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.
 - Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores del cuerpo de la manivela según la tabla de colores [pág. 959].



Código	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	d1 _{6H}	Q	dl	L1	g
E518065.0001	E518065.TM0801	88,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	M8	18	19	54	94
E518065.0002	E518065.TM1001	88,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	M10	18	19	54	90
E518065.0003	E518065.TM1201	88,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	M12	18	19	54	90
E518080.0001	E518080.TM1201	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M12	22	21	66	172
E518080.0002	E518080.TM1401	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M14	22	21	66	164
E518080.0003	E518080.TM1601	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M16	22	21	66	154
E518110.0001	E518110.TM1201	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M12	22	21	66	181
E518110.0002	E518110.TM1401	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M14	22	21	66	195
E518110.0003	E518110.TM1601	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M16	22	21	66	198