

F177CAT

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

MANÍPULO MACIÇO DE 6 LÓBULOS COM CORRENTE DE RETENÇÃO E CASQUILHO ROSCADO PASSANTE

Materiais:
Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.


Superfície:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL 9011).

Inserções:
Casquilho com furo roscado passante em latão (tolerância de rosca 6H).

Corrente:
Corrente em resina acetálica preta (POM) Elos, anel de retenção e gancho para cubo em aço inoxidável harmônico (Aisi 302).

- Pedidos especiais:**
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
 - A pedido, a corrente pode ser fornecida com comprimentos a pedido.
 - A pedido e por quantidade, cores (atenção, gama reduzida) conforme a tabela de cores [pág. 959].



Código	Art.	D	H	d	R	c	m	d3	h3	d1 _{6H}	Q	g
-	F17730.TM0501CAT	30	22	15	32	11	11	11	4	M5	18	15
-	F17730.TM0601CAT	30	22	15	32	11	11	11	4	M6	18	15
-	F17740.TM0601CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	6	M6	18	23
-	F17740.TM0801CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	6	M8	18	24
-	F17750.TM0601CAT	50	29	20	35	14	15	14	11	M6	18	36
-	F17750.TM0801CAT	50	29	20	35	14	15	14	11	M8	18	37
-	F17760.TM0801CAT	60	34	24	38	16	18	15	16	M8	18	57
-	F17760.TM1001CAT	60	34	24	38	16	18	15	16	M10	18	58
-	F17760.TM1201CAT	60	34	24	38	16	18	15	16	M12	18	58