F188CAT

+135°¶

PA6 +G.F. UL94 HB



KREUZGRIFF IN MASSIVER AUSFÜHRUNG MIT DURCHGANGSGEWINDE UND VERLIERSICHERUNG

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF). Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

Durchgangsgewinde aus Messing (Gewindetoleranz 6H).


Kette.

Verliersicherung aus schwarzem Acetalharz (POM). Verbindungsstücke, Haltering und Haken für Nabe aus Edelstahl (AISI 302).

Weitere Möglichkeiten:

- Kundenspezifische Materialien der Einsätze.
- Auf Anfrage ist die Kette in der gewünschten Länge erhältlich.
- Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich [S.].





Code	Art.	D	Н	d	R	С	m	d3	h3	d1 6н	Q	ĝ
F18832.0002	F18832.TM0401CAT	32	23	15	32	11	11	10	5	M4	18	12
F18832.0005	F18832.TM0501CAT	32	23	15	32	11	11	10	5	M5	18	13
F18832.0009	F18832.TM0601CAT	32	23	15	32	11	11	10	5	M6	18	13.5
F18840.0003	F18840.TM0601CAT	40	24.5	16	33	12	12.5	12	6.5	M6	18	16
F18840.0008	F18840.TM0801CAT	40	24.5	16	33	12	12.5	12	6.5	M8	18	18
F18850.0002	F18850.TM0601CAT	50	29	20	35	14	15	14	11	M6	18	26
F18850.0005	F18850.TM0801CAT	50	29	20	35	14	15	14	11	M8	18	27
F18850.0009	F18850.TM1001CAT	50	29	20	35	14	15	14	11	M10	18	28
F18860.0002	F18860.TM0801CAT	60	34	24	38	15.5	18.5	16	16	M8	18	37
F18860.0006	F18860.TM1001CAT	60	34	24	38	15.5	18.5	16	16	M10	18	41
F18860.0010	F18860.TM1201CAT	60	34	24	38	15.5	18.5	16	16	M12	18	43

