

# F270

## MANÍPULO EM CRUZ DE ALTO APERTO COM PERNO ROSCADO

+135°  
-30°

PA6  
+G.F.

UL94  
HB

RoHS  
COMPLIANT

### Materiais:

Poliamida reforçada.  
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### Superfície:

Acetinada.

### Cor:

Preto (RAL 9011).

### Inserções:




Casquilho com perno roscado em latão niquelado (tolerância de rosca 6g).

### Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.
- A pedido e por quantidade, cores (atenção, gama reduzida) conforme a tabela de cores [pág. 959].

### ATENÇÃO:

Para um aperto padrão, rodar o manípulo. Para um aperto forte, utilizar uma chave hexagonal a usar no hexágono.



| Código      | Art.             | D  | d  | d2 | H  | Ht | A  | B | E  | m  | c  | d1 <sub>6g</sub> | Q  | g  |
|-------------|------------------|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|------------------|----|----|
| F27050.0001 | F27050.TM10X2501 | 50 | 18 | 15 | 24 | 34 | 10 | 4 | 17 | 15 | 14 | M10              | 25 | 97 |