INOX

# **F277**

+135°¶

PA6 +G.F. **UL94** НВ



## МАХОВИЧОК С 6 ЛЕПЕСТКАМИ, СО СТАЛЬНОЙ СТУПИЦЕЙ И СКВОЗНЫМ РЕЗЬБОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ

#### Материалы:

Усиленный полиамид.

Устойчивость к маслам и жирам.

#### Поверхность:

Сатинирован.

### Цвет:

черный (RAL 9011).

#### Вставки:


F277:


Втулка со сквозным резьбовым отверстием из нержавеющей стали (AISI 303), (допуск резьбы 6H).


#### Специальные запросы:

- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.
- По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета (внимание: ограниченная гамма цветов), согласно таблице цветов на [стр. 959].









Версия F277: Ступица из оцинкованной стали.

Код	Арт.	D	d	d2	d3	H	h3	m	С	<b>d1</b> 6н	Q	ĝ
F27730.0001	F27730.TM0601	30	13	15	8	22	4	11	11	M6	18	24
F27740.0001	F27740.TM0801	40	15	17	11	24	6	12	12	M8	18	34
F27750.0001	F27750.TM1001	50	18	20	13	29	7	15	14	M10	22	59
F27760.0001	F27760.TM1201	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	28	98

#### Версия F276 CIN: Ступица из нержавеющей стали AISI 303

версия 1 270 спл. ступица из нержавеющей стали жізтэоэ.													
Код	Арт.	D	d	d2	d3	H	h3	m	С	<b>d1</b> 6н	Q	ĝ	
F27730.0002	F27730.TM0601PIN	30	13	15	8	22	4	11	11	M6	18	24	
F27740.0002	F27740.TM0801PIN	40	15	17	11	24	6	12	12	M8	18	34	
F27750.0002	F27750.TM1001PIN	50	18	20	13	29	7	15	14	M10	22	59	
E27760 0002	F27760 TM1201DIN	60	20	2/	16	3/1	6	18	16	M12	28	98	

