

F287

POKRĘTŁO KRZYŻOWE Z PIASTĄ ZE STALI I GŁADKIM OTWOREM



Materiały:

Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).




Wkładki:

F287:
Tuleja z gładkim otworem nieprzelotowym ze stali ocynkowanej
(tolerancja otworu H9).

F287CIN:
Tuleja z gładkim otworem nieprzelotowym ze stali inox (AISI 303)
(tolerancja otworu H9).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczone z otworem d1 według projektu.
- Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw [str. 959].



Wersja F287: Piasta ze stali ocynkowanej.

Kod	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 _{H9}	Q	
F28732.0002	F28732.TD0601	32	13	15	22	11	11	6	12	24
F28740.0001	F28740.TD0801	40	14	16	24	12	12	8	14	35
F28750.0001	F28750.TD1001	50	18	20	29	15	14	10	16	57
F28760.0002	F28760.TD1201	60	20	24	34	18	16	12	20	85

Wersja F287 CIN: Piasta ze stali inox AISI 303.

INOX

Kod	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 _{H9}	Q	
F28732.0001	F28732.TD0601CIN	32	13	15	22	11	11	6	12	24
F28740.0002	F28740.TD0801CIN	40	14	16	24	12	12	8	14	35
F28750.0002	F28750.TD1001CIN	50	18	20	29	15	14	10	16	57
F28760.0001	F28760.TD1201CIN	60	20	24	34	18	16	12	20	85

