

Anyagok:

Üvegszálaspolyamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).


Betétek:

(*) Sárgaréz betét sima vakfurattal (H7 furattolerancia). FIGYELEM: a furat nem tágítható.

(#) Horganyzott acélbetét sima vakfurattal (H10 furattolerancia).

Speciális kérések:

- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a szímkártyán jelzett színekben áll rendelkezésre [oldal:].



Kód	art.	D	H	d	c	m	d3	h3	Dm	d1H7	Q	g
G73330.0002	G73330.TD0601	30	23	15	13,5	9,5	12	2	-	(*)06	15	16
G73330.0005	G73330.TD0801	30	23	15	13,5	9,5	12	2	-	(*)08	15	17
G73340.0004	G73340.TD0601	41	30	16	19	11	12	3	-	(*)06	15	24
G73340.0005	G73340.TD0801	41	30	16	19	11	12	3	-	(*)08	15	28
G73340.0006	G73340.TD1001	41	30	16	19	11	12	3	-	(*)10	15	30
G73350.0001	G73350.TD0601	49	32	20,5	21,5	11	14,5	2,5	12	(#)06	18	60
G73350.0002	G73350.TD0801	49	32	20,5	21,5	11	14,5	2,5	12	(#)08	18	62
G73350.0003	G73350.TD1001	49	32	20,5	21,5	11	14,5	2,5	12	(#)10	18	63
G73360.0016	G73360.TP0501	60	40,5	23	25	15,5	25	4	12	(#)05	18	90
G73360.0002	G73360.TD0801	60	40,5	23	25	15,5	25	4	12	(#)08	18	93
G73360.0004	G73360.TD1001	60	40,5	23	25	15,5	25	4	12	(#)10	18	96
G73380.0025	G73380.TP0501	79	41	30	24	17	21	3	18	(#)05	24	165
G73380.0007	G73380.TD0801	79	41	30	24	17	21	3	18	(#)08	24	159
G73380.0012	G73380.TD1201	79	41	30	24	17	21	3	18	(#)12	24	153

Figyelem: (#) legalább 200 darab esetében a d1 átmérő a kért méretekből gyártható H10 toleranciával.
Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).