

UNIWERSALNY ZAMEK 1/4 OBROTU Z TWORZYWA Z SZYBKIM MOCOWANIEM I KLUCZEM TRÓJKĄTNYM

Materiały:

- (1) Korpus zamka 20mm z odkształcalnymi płytkami, do zatrzaskowego mocowania na blasze. Ze wzmocnionego poliamidu PA6.6. Odporna na oleje i tłuszcze.
- (2) Wkładka pod klucz o trójkątnym kształcie ze wzmocnionego poliamidu PA6.6.
- (3) Śruba mocująca samogwintująca 4,2x10 z łbem z nacięciem krzyżowym, ze stali.
- (4) Dźwignia blokująca ze stali (E = 0 kształt prosty, E = 2,4,6,8,10 kształt wygięty na zewnątrz, E = -2 kształt wygięty do wewnątrz).

Powierzchnia:

- (1-2) Satynowana.
- (3-4) Gładka.

Kolor:

- (1-2) Czarny (RAL 9011).
- (3-4) Cynkowanie standard.

Klucz (Opcja):

Klucz z czerwonego poliamidu (PA6) nr art. J090.


UWAGA: Klucz nie stanowi wyposażenia. Dostarczany na osobne zamówienie. [strona].



Obrót: 90°.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie istnieje możliwość dostarczenia kompletnego zamka wraz z kluczem. W końcówce głównego kodu należy dodać literę C.



Kod	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	Ht	H	S(max)	s1	g	Klucz
-	J12020.T08E-4X4501	8	20	28	45	18	-4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E-2X4501	8	20	28	45	18	-2	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E00X4501	8	20	28	45	18	0	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E04X4501	8	20	28	45	18	4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E06X4501	8	20	28	45	18	6	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E08X4501	8	20	28	45	18	8	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E10X4501	8	20	28	45	18	10	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E12X4501	8	20	28	45	18	12	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816