

UNIVERSELE SLUITING MET SLEUTEL MET DUBBELE BIT MAAT 3

Materiaal:

- (1) Slotlichaam M19 (stator), rotor in gegoten zamak. Sleutel met dubbele bit maat 3.
 (2) Stalen veerring d. 24x1 met opening 19,4.
 (3) Zeskant-bevestigingsmoer M19x1 in staal.
 (4) Sluithendel in staal. (Qn rechte vorm N - Qe extern gebogen vorm E).
 (5) Stalen conische pakking d. 12x1,5.
 (6) Bevestigingsschroef M5x8 met bolvormige kruiskop in staal.

Oppervlak:

- (1) Vernikkeld.
 (2-5) Gebruineerd.
 (3-4-6) Standaard blauw verzinkt.

Sleutel (Optie):


- (7) Rode plastic sleutel, Art. J09050.TP0316
 OPGELET: Sleutel niet bijgeleverd. Afzonderlijk te bestellen.

Rotatie:

90°.

Speciale verzoeken:

- Geen.



Nieuwe productversie

Code	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	S(max.)	s1	g	Sleutel
J14219.0001	J14219.Z03E00X38L	3	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316
J14219.0002	J14219.Z03E02X38L	3	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316
J14219.0003	J14219.Z03E05X35L	3	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316
J14219.0004	J14219.Z03E09X35L	3	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316