

**Materiaal:**

- (1) Handgreep in technopolymeer. Bestand tegen oliën en vetten.
- (3) Hefboom in gesneden gebogen staal.
- (4) U-haak met schroefinden in gehard staal.
- (5) Stalen bevestigingsmoer.
- (6) Zelfborgende bevestigingsmoer in staal.
- (7) Tegenplaat in gesneden gebogen gehard staal.
- (8) Borg- en rotatiebus in ingevet gehard staal.
- (9) Klinknagels in RVS (AISI 303).

**Oppervlak:**

- (1) Licht gesatineerd.
- (3-4-5-6-7-8-9) Glad.

**Kleur:**

- (1) Tweekleurig rood en zwart.
- (3-4-5-6-7-8) Standaard blauw verzinkt.
- (9) Natuurlijk.

**Verpakking:**

De code is inclusief de haaksluiting en tegenplaat. De tegenplaat kan ook afzonderlijk worden besteld met de volgende codes:

J261010.FZ voor de haak J260010.FZ


J261014.FZ voor de haak J260014.FZ

J261025.FZ voor de haak J260025.FZ

J261045.FZ voor de haak J260045.FZ

**Speciale verzoeken:**

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan het product worden geleverd in RVS.



| Code         | Art.       | F1 (kN) | R   | H  | S  | Q         | W      | d   | F    | A  | A1   |
|--------------|------------|---------|-----|----|----|-----------|--------|-----|------|----|------|
| J260010.0001 | J260010.FZ | 1       | 89  | 28 | 16 | 21÷65     | 14÷24  | 3.5 | 18.5 | 27 | 13.5 |
| J260014.0001 | J260014.FZ | 14      | 83  | 49 | 11 | 48÷86     | 32÷70  | 3.5 | 24   | 38 | 16   |
| J260025.0001 | J260025.FZ | 25      | 104 | 70 | 21 | 48,5÷95,5 | 43÷90  | 5   | 31   | 48 | 21   |
| J260045.0001 | J260045.FZ | 45      | 124 | 84 | 28 | 66÷104    | 60÷116 | 7   | 41   | 64 | 28   |

# J260


## HAAKSLUITING MET HEFBOOM

+135°  
-30°

PA6  
+G.F.

UL94  
HB

RoHS  
COMPLIANT



10

| Code         | Art.       | a1  | a2 | B  | B1 | b1   | b2   | b3   | b4   | b5   | e   | e1  | h  | h1 | m  | s   | g   |
|--------------|------------|-----|----|----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|
| J260010.0001 | J260010.FZ | 4.5 | 18 | 26 | 20 | 5    | 16   | 5    | 10   | 5    | 4.5 | 4.5 | 12 | 18 | 9  | 2   | 80  |
| J260014.0001 | J260014.FZ | 8   | 22 | 26 | 26 | 6.25 | 13.5 | 7.75 | 10.5 | 7.75 | 5.2 | 7.5 | 12 | 20 | 11 | 2.5 | 150 |
| J260025.0001 | J260025.FZ | 10  | 28 | 35 | 32 | 8    | 19   | 6    | 14   | 12   | 6.5 | 10  | 19 | 29 | 15 | 3   | 330 |
| J260045.0001 | J260045.FZ | 12  | 40 | 51 | 40 | 9.5  | 32   | 8    | 19   | 13   | 8.5 | 13  | 25 | 39 | 20 | 4   | 750 |