

L804

MANÍPULO DE ORELHAS “EUROMODEL” COM PERNO ROSCADO



MODELLO
DEPOSITATO

Materiais:

Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Tampão central:

PA6 Cinzento (RAL 7035 cód. 13).

Cores alternativas para o tampão:

Alaranjado (RAL 2004 cód. 02).
Azul (RAL 5015 cód. 07).
Amarelo (RAL 1021 cód. 10).
Vermelho (RAL 3000 cód. 16).
Verde (RAL 6024 cód. 17).
Preto (RAL 9011 cód. 01).

Inserções:

L804:


Parafuso prisioneiro roscado em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

L804CIN:

Parafuso prisioneiro roscado em aço inoxidável (Aisi 303) (tolerância de rosca 6g).

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
- A pedido e por quantidade, cores (atenção, gama reduzida) conforme a tabela de cores [pág. 959].



Versão L804: parafuso prisioneiro em aço zincado.


Código	art.	A	B	H	m	c	d	d3	LM	d1 _{6g}	Q	g
L80444.0004	L80444.TM05X160113	44	16	22	8	14	14	10	80	M5	16	11
L80444.0008	L80444.TM05X200113	44	16	22	8	14	14	10	80	M5	20	11,5
L80444.0012	L80444.TM05X250113	44	16	22	8	14	14	10	80	M5	25	12
L80444.0014	L80444.TM05X300113	44	16	22	8	14	14	10	80	M5	30	12,5
L80444.0016	L80444.TM05X400113	44	16	22	8	14	14	10	80	M5	40	13,5
L80444.0018	L80444.TM05X500113	44	16	22	8	14	14	10	80	M5	50	14,5
L80444.0023	L80444.TM06X160113	44	16	22	8	14	14	10	80	M6	16	12
L80444.0029	L80444.TM06X200113	44	16	22	8	14	14	10	80	M6	20	13
L80444.0035	L80444.TM06X250113	44	16	22	8	14	14	10	80	M6	25	14
L80444.0038	L80444.TM06X300113	44	16	22	8	14	14	10	80	M6	30	15
L80444.0042	L80444.TM06X400113	44	16	22	8	14	14	10	80	M6	40	16
L80444.0046	L80444.TM06X500113	44	16	22	8	14	14	10	80	M6	50	17
L80444.0050	L80444.TM08X160113	44	16	22	8	14	14	10	80	M8	16	19
L80444.0054	L80444.TM08X200113	44	16	22	8	14	14	10	80	M8	20	20,5
L80444.0058	L80444.TM08X250113	44	16	22	8	14	14	10	80	M8	25	22
L80444.0060	L80444.TM08X300113	44	16	22	8	14	14	10	80	M8	30	23,5
L80444.0063	L80444.TM08X400113	44	16	22	8	14	14	10	80	M8	40	26
L80444.0066	L80444.TM08X500113	44	16	22	8	14	14	10	80	M8	50	29
L80452.0002	L80452.TM06X160113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	80	M6	16	17
L80452.0004	L80452.TM06X200113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	80	M6	20	18
L80452.0006	L80452.TM06X250113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	80	M6	25	19
L80452.0007	L80452.TM06X300113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	80	M6	30	20
L80452.0012	L80452.TM06X400113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	80	M6	40	21
L80452.0015	L80452.TM06X500113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	80	M6	50	22

L804

MANÍPULO DE ORELHAS “EUROMODEL” COM PERNO ROSCADO



MODELO
DEPOSITATO



12

Código	art.	A	B	H	m	c	d	d3	LM	d1 _{6g}	Q	g
L80452.0017	L80452.TM08X160113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	80	M8	16	24
L80452.0024	L80452.TM08X200113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	80	M8	20	25,5
L80452.0031	L80452.TM08X250113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	80	M8	25	27
L80452.0033	L80452.TM08X300113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	80	M8	30	28,5
L80452.0038	L80452.TM08X400113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	80	M8	40	31
L80452.0043	L80452.TM08X500113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	80	M8	50	34
L80452.0049	L80452.TM10X200113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	80	M10	20	32
L80452.0054	L80452.TM10X250113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	80	M10	25	35
L80452.0058	L80452.TM10X300113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	80	M10	30	38
L80452.0060	L80452.TM10X400113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	80	M10	40	42
L80452.0063	L80452.TM10X500113	52	19	26	9,5	16,5	17	13	80	M10	50	47
L80467.0004	L80467.TM08X160113	67	24	32,5	11	21,5	21	16	100	M8	16	32
L80467.0008	L80467.TM08X200113	67	24	32,5	11	21,5	21	16	100	M8	20	33,5
L80467.0010	L80467.TM08X250113	67	24	32,5	11	21,5	21	16	100	M8	25	35
L80467.0013	L80467.TM08X300113	67	24	32,5	11	21,5	21	16	100	M8	30	36,5
L80467.0016	L80467.TM08X400113	67	24	32,5	11	21,5	21	16	100	M8	40	39,5
L80467.0019	L80467.TM08X500113	67	24	32,5	11	21,5	21	16	100	M8	50	42,5
L80467.0027	L80467.TM10X300113	67	24	32,5	11	21,5	21	16	100	M10	30	44,5
L80467.0033	L80467.TM10X500113	67	24	32,5	11	21,5	21	16	100	M10	50	54,5
L80467.0036	L80467.TM12X300113	67	24	32,5	11	21,5	21	16	100	M12	30	52
L80467.0037	L80467.TM12X400113	67	24	32,5	11	21,5	21	16	100	M12	40	59

Comprimento do perno a pedido, com no mínimo 250 peças.
LM = Comprimento máximo moldável.

Versão L804CIN: parafuso prisioneiro em aço inoxidável (Aisi 303).

INOX

Código	art.	A	B	H	m	c	d	d3	LM	d1 _{6g}	Q	g
--------	------	---	---	---	---	---	---	----	----	------------------	---	---

Comprimento do perno a pedido, com no mínimo 250 peças.
LM = Comprimento máximo moldável.

