

DREHKNOPF GERÄNDELT MIT INNENGEWINDE

Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF). Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Abdeckung aus grauem Polyamid (RAL 7035).

Einsatz:

14

Durchgangsgewinde aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6H).


Anmerkungen: (*) Seitliche Befestigung Ring NFLAN (Sonderausstattung).


Weitere Möglichkeiten:

- Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.
- Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Buchsen in einem anderen Material oder einer anderen Beschichtung geliefert werden.
- Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen sind die Farben (Achtung: reduziertes Spektrum) aus der Farbtabelle erhältlich [S. 959].










d3





Code	Art.	D	Н	m	d	d2	d3	h3	d1 6н	Q	ĝ
N24830.0001	N24830.TM0801(*)	30	31,5	11,5	20	20	18	5,5	M8	26	79
N24843.0002	N24843.TM1001	43	37,5	11,5	22	27,5	23	13,5	M10	24	85
N24854.0002	N24854.TM1201	54	43,5	12	26	32	31	13,5	M12	30	155
N24865.0001	N24865.TM1201	65	48,5	12	27	32	36	18,5	M12	30	180
N24878.0001	N24878.TM1401	78	55,5	12,5	31	36	50	23,5	M14	32	270

Vorhandene Gewindelöcher: N248-30: M08-M10-M12 Vorhandene Gewindelöcher: N248-43: M08-M10-M12 Vorhandene Gewindelöcher: N248-54: M08-M10-M12 Vorhandene Gewindelöcher: N248-65: M10-M12-M14 Vorhandene Gewindelöcher: N248-78: M12-M14-M16

Achtung: ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück kann der Durchmesser d1 auf Anfrage mit anderen Abmessungen hergestellt werden.

