

O450



UNIWERSALNY ZAWIAS DO MONTAŻU DRZWI PROSTYCH Z TULEJĄ GWINTOWANĄ

Materiały:

Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:


Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Kołek ze stali ocynkowanej.
Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).
(*)Tuleja ze stali ocynkowanej z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.



Kod	art.	I	C	A	L	B	F	h	h1	H	d2	d3	d16H	Q	g	F1(N)	F2(N)
O45030.0001	O45030.TM0501	15	18	30	17	35	17,5	11	19	24,5	4	11	M5	6	26	1180	1130
O45054.0001	O45054.TM0601	30	22,5	54	21,5	44	22	13	22,5	30	5	15	M6	7	58	1520	2980
O45078.0001	O45078.TM0801	42	31	78	30	61	30,5	18,5	31,5	42,5	8	22	(*) M8	9	178	885	2875