

P335

ANTIVIBRANTE SAGOMATO CON PERNO E FORO FILETTATI



Materiali:

Gomma naturale (NR),

Durezza Gomma:

Durezza 55 Shore A, (tolleranza $\pm 5\%$).

Superficie:

Liscia.

Colore:


Nero (RAL 9011).

Inserti:

- (1) Prigioniero filettato in acciaio al boro zincato, (tolleranza filetto 6g).
- (2) Rondella in acciaio zincato saldabile.
- (3) Boccia con foro filettato cieco in acciaio al boro zincato, (tolleranza filetto 6H).

Richieste speciali:

- Su richiesta e con una quantità minima di 100 pezzi, gli antivibranti possono essere forniti con durezza 45 o 70 Shore A.
- Su richiesta e con una quantità minima di 100 pezzi, gli antivibranti possono essere forniti con materiale diverso:
 - P336= SBR
 - P337= NBR
 - P338= EPDM



Codice	Art.	D	H	d	d1 _{6g/6H}	Q	Q1
P335020.0001	P335020.F1510M06X55	20	15	7	M6	16	6
P335025.0001	P335025.F2010M06X55	25	20	10	M6	18	6
P335025.0002	P335025.F2017M06X55	25	20	10	M6	18	6
P335030.0001	P335030.F2020M08X55	30	20	17	M8	23	8
P335040.0001	P335040.F3019M08X55	40	30	19	M8	23	8
P335040.0002	P335040.F3027M08X55	40	30	27	M8	23	8
P335040.0004	P335040.F4835M08X55	40	48	35	M8	23	8
P335050.0001	P335050.F3028M10X55	50	30	28	M10	28	10
P335080.0001	P335080.F6060M12X55	80	60	60	M12	37	12