

# P700



## PIED D'APPUI AVEC FIXATION AU SOL LATÉRALE, TIGE ARTICULÉE DE TYPE A EN ACIER ET BILLE 12,4

### Matériaux :

Polyamide renforcé.  
Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).

### Inserts :

**P700 :**  
Tige filetée et articulée (bille 12,4) avec base hexagonale en acier zingué (tolérance filetage 6g).

### P700CIN :


Tige filetée et articulée (bille 12,4) avec base hexagonale en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).

### Fixation au sol :

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique.

### Demandes spéciales :

- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.
- Sur demande et pour des quantités importantes, le pied peut être fourni en orange (RAL 2004).



Version P700 : Pied d'appui avec fixation latérale, tige de type A (avec hexagone) et bille 12,5

| Code         | Art.               | D  | H  | I  | H1 | h | A   | E  | s | d2 | R    | d1  | Q   | g   | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|----|----|----|----|---|-----|----|---|----|------|-----|-----|-----|---------|
| -            | P700080.TM08X04501 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M8  | 45  | 58  | 10      |
| P700080.0001 | P700080.TM08X07001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M8  | 70  | 65  | 10      |
| P700080.0002 | P700080.TM10X04501 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M10 | 45  | 83  | 10      |
| P700080.0004 | P700080.TM10X07001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M10 | 70  | 95  | 10      |
| P700080.0006 | P700080.TM10X10001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M10 | 100 | 132 | 10      |
| P700080.0008 | P700080.TM12X04501 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M12 | 45  | 93  | 10      |
| P700080.0010 | P700080.TM12X07001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M12 | 70  | 110 | 10      |
| P700080.0012 | P700080.TM12X10001 | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M12 | 100 | 154 | 10      |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.  
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

Version P700CIN : Pied d'appui avec fixation latérale, tige de type A en acier inox (avec hexagone) et bille 12,5



| Code         | Art.                  | D  | H  | I  | H1 | h | A   | E  | s | d2 | R    | d1  | Q   | g   | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|----|----|----|----|---|-----|----|---|----|------|-----|-----|-----|---------|
| -            | P700080.TM08X04501CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M8  | 45  | 58  | 10      |
| -            | P700080.TM08X07001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M8  | 70  | 65  | 10      |
| P700080.0003 | P700080.TM10X04501CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M10 | 45  | 83  | 10      |
| P700080.0005 | P700080.TM10X07001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M10 | 70  | 95  | 10      |
| P700080.0007 | P700080.TM10X10001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M10 | 100 | 132 | 10      |
| P700080.0009 | P700080.TM12X04501CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M12 | 45  | 93  | 10      |
| P700080.0011 | P700080.TM12X07001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M12 | 70  | 110 | 10      |
| P700080.0013 | P700080.TM12X10001CIN | 80 | 20 | 65 | 26 | 9 | 120 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M12 | 100 | 154 | 10      |

Attention : La limite de charge F1 exprimée est inférieure de 30 % à la charge de rupture et elle est considérée une valeur statique.  
Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

