

R202



КОЛЕСО ИЗ ПОЛИАМИДА / ПОЛИУРЕТАНА С КРУГЛОЙ ПОВОРОТНОЙ ОПОРОЙ ИЗ СТАЛИ И ГЛАДКИМ ПРОХОДНЫМ ОТВЕРСТИЕМ, С ТОРМОЗОМ

Материалы:
Корпус колеса (1):
Полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.
Контактный слой (2):
Литой полиуретан. Твердость 60 ± 5 Shore D.

Поверхность:
Гладк.

Цвет:
(1) Белый натуральный.
(2) Красн (Ral 3013).
(3-4-5-6) Синий цинковый.

Вращение колеса (4):
Пластиковое отверстие под ось вращения. В качестве защиты между болтом и отверстием вставлена втулка из оцинкованной стали.

Кронштейн (3):
Стальная вилка (DD13) со встроенным тормозом.


Поворотный узел (5):
Стальной поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником и гладким крепежным отверстием (допуск отверстия H7).

Крепление колеса (6):
Стальной винт с шестигранной головкой и стальная гайка.

Специальные запросы:
• По запросу при минимальном заказе 20 штук колесо может поставляться с игольчатым роликовым сепаратором (заменить код R202 кодом R232).



18



Код	арт.	D	A	H	I	d	F	d1H7		F1 (Kg)
R202080.0001	R202080.T30D12	80	30	108	32	64	110	12	617	100
R202100.0001	R202100.T30D12	100	30	127	32	64	110	12	664	130
R202125.0001	R202125.T35D12	125	35	155	32	64	113	12	978	130
R202150.0001	R202150.T40D12	150	40	184	35	65	115	12	-	140
R202200.0001	R202200.T50D16	200	50	240	48	95	150	16	-	270