

RUEDA DE POLIAMIDA / POLIURETANO CON PLACA GIRATORIA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE - CON FRENO

Materiales:

Cuerpo rueda (1):

Poliamida. Resistente a aceites y grasas.

Banda de rodadura (2):

Poliuretano inyectado. Dureza 60 ± 5 Shore D.

Superficie:

Lisa.

Color:

(1) Blanco natural.

(2) Rojo (RAL 3013).

(3-4-5-6) Inoxidable natural.

Rotación rueda (4):

El orificio para el perno de rotación está realizado mediante moldeo del plástico. Como protección entre el perno y el orificio hay un tubo de acero inoxidable (AISI 304).

Estribo (3):

Horquilla de acero inoxidable (AISI 304) con freno integrado.

Grupo giratorio (5):


Grupo giratorio de acero inoxidable (AISI 304) con doble corona de bolas de acero inoxidable (AISI 420) y placa rectangular giratoria con cuatro ranuras de fijación.

Fijación rueda (6):

Tornillo de acero inoxidable (AISI 304) de cabeza hexagonal, acoplado a una tuerca de acero inoxidable (AISI 304).

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido y con un mínimo de 20 unidades, la rueda se puede suministrar con jaula de rodillos (sustituya el código R208CIN con el código R238CIN).



Código	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	F	g	F1 (Kg)
R208080.T30P080X060CIN		80	30	108	32	95	80	80	60	12	9	110	558	100
R208100.0002 R208100.T30P080X060CIN		100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	110	616	130
R208125.0002 R208125.T35P080X060CIN		125	35	155	32	95	80	80	60	12	9	113	760	130
R208150.0002 R208150.T40P080X060CIN		150	40	184	35	95	100	80	60	12	9	115	-	140
R208200.T50P105X080CIN		200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	150	2602	300