

R277



PYÖRÄ ALUMIINIA / POLYURETAANIA, SUORAKULMAINEN KIERTYVÄ LEVY JA TERÄSLAAKERIT

Materiaalit:

Pyörän runko (1):

Painevalettu alumiiniseos.

Kulutuspinna (2):

Valettu polyuretaani. Kovuus 94 ± 2 Shore A.

Pinta:

Sileä.

Väri:

(1) Väritön alumiini.

(2) Vaalea ruskea.

(3-4-5-6) Sinkitetty sininen.

Pyörän pyörintä (4):

Pyörän pyörimisen varmistaa napaan lisätty teräksinen kuulalaakeripari.

Kannatin (3):

Erityispaksu teräshaarukka (DD13).

Pyörivä ryhmä (5):


Teräksinen pyörivä ryhmä, kaksinkertainen kuulakehä ja koottu luokan 8.8 teräsrullavilla, kiertyvä suorakulmainen levy, jossa neljä kiinnitysreikää.

Pyörän kiinnitys (6):

Kuusiokantainen teräsrullavilla yhdistettynä itselukittuvaan teräsmutteriin.

Erikoistilaukset:

- Ei mitään.



Koodi	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	g	F1 (Kg)
R277080.0001	R277080.T25P080X060	80	25	108	32	100	80	80	60	12	9	-	150
R277100.0001	R277100.T30P080X060	100	30	127	33	100	80	80	60	12	9	-	180
R277125.0001	R277125.T30P080X060	125	30	155	39	100	80	80	60	12	9	-	180
R277150.0001	R277150.T40P105X080	150	40	186	47	133	106	105	80	23	11	-	300
-	R277200.T50P105X080	200	50	240	56	132	110	105	80	23	12	-	300