

S602TG10

CARRETE PORTABOBINAS DE ALAMBRE PARA MIG/MAG SIN PERNO



Materiales:

(1-3-4-6) Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

- (2) Muelle de acero galvanizado.
- (5) Inserto con orificios roscados de acero galvanizado.
- (7) Arandela de goma TPV 75 Shore.
- (8) Arandela de acero galvanizado.
- (9) Tornillo con cabeza hexagonal de acero galvanizado, con rosca derecha/izquierda. La elección se debe hacer en función del sentido de rotación del motor de arrastre del alambre.

Requerimientos especiales:

- Para quienes están usando el carrete S602116 y desean utilizar una bobina de alambre de ancho Q = 55, bajo pedido se puede suministrar un casquillo adaptador de plástico S604. Se debe solicitar por separado.
- Bajo pedido se puede suministrar el adaptador S816 para bobinas de metal sin marco interno. Se debe solicitar por separado.



S604

S602TG10+S816



Versión para bobina de plástico con orificio: Ø 53 mm - ancho 55 mm

Código	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R	g
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	13	55	44	350
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	13	55	44	350

Versión para bobina de plástico con orificio: Ø 53 mm - ancho 100 mm

Código	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R	g
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	17	99	44	545
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	17	99	44	545

S602TG10

CARRETE PORTABOBINAS DE ALAMBRE PARA MIG/MAG SIN PERNO



Atención:
Es posible colocar una bobina de alambre de ancho $L = 55$ en el carrete grande S602116, interponiendo entre la bobina y el anillo roscado de fijación el casquillo distanciador S604.

Atención: S602-116 TG10 utilizable solo con bobinas de plástico con:
Orificio interno: $\varnothing 53$ mm.
Ancho: 100 mm.



S602116 TG10 + S604



Atención: S602-74 TG10 utilizable solo con bobinas de plástico con:
Orificio interno: $\varnothing 53$ mm.
Ancho: 55 mm.

