

S602TG10

MIG/MAG-HITSAUSLANGAN KELAN KANNATIN, TAPITON



Materiaalit:

(1-3-4-6) Vahvistettu polyamidi.
Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

- (2) Jousi sinkittyä terästä.
- (5) Rumussa kierteitetyt reiät, sinkittyä terästä.
- (7) Aluslaatta TPV-kumia 75 Shore.
- (8) Aluslaatta sinkittyä terästä.
- (9) Kuusiopääruuvi, sinkittyä terästä, oikea/vasen kierre. Valinta tulee tehdä langan vetomoottorin pyörintäsuunnan mukaisesti.

Erikoistilaukset:

- Jos käytössä on kannatin S602116 ja halutaan asentaa lankakela, jonka leveys on Q=55, tilauksesta voidaan toimittaa muovinen sovitinmuhvi S604. Tilattava erikseen.
- Tilauksesta voidaan toimittaa sovitin S816, joka on tarkoitettu metallikelloille, joissa ei ole sisärunkoa. Tilattava erikseen.



S604



S602TG10+S816



Reiällinen versio muovikelalle: Ø 53 mm. - leveys 55 mm.

Koodi	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R	g
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	13	55	44	350
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	13	55	44	350

Reiällinen versio muovikelalle: Ø 53 mm. - leveys 100 mm.

Koodi	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R	g
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	17	99	44	545
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	17	99	44	545



S602TG10

MIG/MAG-HITSAUSLANGAN KELAN KANNATIN, TAPITON



Huomaa:
On mahdollista asentaa lankakela, jonka leveys on $L=55$ suureen kannattimeen S602116, asettamalla kelan ja kiinnitysrenkaan välille välimuhvi S604.

Huomaa: S602-116 TG10:tä voidaan käyttää ainoastaan muovikelojen kanssa, seuraavin ominaisuuksin:
Sisäreikä: $\varnothing 53$ mm.
Leveys: 100 mm.



S602116 TG10 + S604



Huomaa: S602-74 TG10:tä voidaan käyttää ainoastaan muovikelojen kanssa, seuraavin ominaisuuksin:
Sisäreikä: $\varnothing 53$ mm.
Leveys: 55 mm.

