

S602TG10

ORSÓTARTÓ CSAP NÉLKÜL MIG/MAG HEGESZTŐHUZAL-TEKERCSHEZ



Anyagok:

(1-3-4-6) Üvegszálás poliamid.
Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

- (2) Horganyzott acél rugó.
- (5) Horganyzott acélbetét menetes furatokkal.
- (7) Termoplasztikus TPV gumialátét, 75 Shore.
- (8) Horganyzott acélalátét.
- (9) Horganyzott acél hatlapfejű csavar, bal-/jobbmenetes. A huzaladagoló motorforgásiránya szerint kell választani.

Speciális kérések:

- Az S602116 orsótartót használó ügyfelek számára, akik Q=55 szélességű huzaltekereszt szeretnének felszerelni, kérésre S604 műanyag adaptert tudunk biztosítani. Külön kell megrendelni
- Kérésre S816 adaptert tudunk szállítani belső váz nélküli fémtekersekhez. Külön kell megrendelni



S604:



S602TG10+S816

19



Változat furattal ellátott műanyag tekercshez: Ø 53 mm - szélesség 55 mm

Kód	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R	g
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	13	55	44	350
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	13	55	44	350


Változat furattal ellátott műanyag tekercshez: Ø 53 mm - szélesség 100 mm

Kód	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R	g
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	17	99	44	545
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	17	99	44	545



S602TG10

ORSÓTARTÓ CSAP NÉLKÜL MIG/MAG HEGESZTŐHUZAL-TEKERCSHEZ



Figyelem:

L=55 szélességű huzaltekerest lehet felszerelni az S602116 nagyméretű orsótartóra S604 távtartó perselynek a tekercs és a rögzítő gyűrűs csavaranya közé történő behelyezésével.


Figyelem: Az S602-116 TG10 csak műanyag tekercsekkel használható, amelyek:

Belső furata: Ø 53 mm

Szélessége: Ø 100 mm



S602116 TG10 + S604



Figyelem: Az S602-74 TG10 csak műanyag tekercsekkel használható, amelyek:

Belső furata: Ø 53 mm

Szélessége: 55 mm

