

S602TG10

SPOELHOUDER VOOR MIG/MAG LASDRAAD ZONDER PEN



Materiaal:

(1-3-4-6) Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:

(2) Veer in verzinkt staal.
(5) Schacht met schroefdraadboringen in verzinkt staal.
(7) Ringetje in thermoplastisch vulkanisaat 75 Shore.
(8) Ringetje in verzinkt staal.
(9) Zeskantschroef in verzinkt staal met rechter/linker schroefdraad. De keuze gebeurt in functie van de draaizin van de draadmotor.

Speciale verzoeken:

- Voor klanten die de spoelhouder S602116 wensen te gebruiken in combinatie met een draadspoel met breedte Q=55, kan op aanvraag de kunststof adapter S604 worden geleverd. Afzonderlijk te bestellen.
- Op aanvraag kan de adapter S816 worden geleverd voor metalen spoelen zonder binnenframe. Afzonderlijk te bestellen.



S604



S602TG10+S816



Versie voor plastic spoel met binnendiameter: Ø 53 mm. - breedte 55 mm.

Code	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R	g
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	13	55	44	350
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	13	55	44	350

Versie voor plastic spoel met binnendiameter: Ø 53 mm. - breedte 100 mm.

Code	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R	g
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	17	99	44	545
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	17	99	44	545



S602TG10

SPOELHOUDER VOOR MIG/MAG LASDRAAD ZONDER PEN



Opgelet:
Het is mogelijk een draadspool met breedte L=55 te monteren op de grote spoelhouder S602116, door plaatsing van de afstandsbus S604 tussen de spool en borgmoer.

Opgelet: S602-116 TG10 enkel geschikt voor plastic spoelen met:
Binnendiameter: Ø 53 mm.
Breedte: 100 mm.



S602116 TG10 + S604



Opgelet: S602-74 TG10 enkel geschikt voor plastic spoelen met:
Binnendiameter: Ø 53 mm.
Breedte: 55 mm.

