

S602TG10

SZPULA NOŚNA BOBINY Z DRUTEM MIG/MAG BEZ TRZPIENIA



Materiały:

(1-3-4-6) Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

- (2) Sprężyna ze stali ocynkowanej.
- (5) Wkład z gwintowanymi otworami ze stali ocynkowanej.
- (7) Podkładka z kauczuku TPV 75 Shore.
- (8) Podkładka ze stali ocynkowanej.
- (9) Śruba z łbem sześciokątnym ze stali ocynkowanej, z gwintem prawym/lewym. Wyboru należy dokonać uwzględniając kierunek obrotów silnika podajnika drutu.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Dla tych, którzy używają szpuli S602116 i chcą zamontować bobinę z drutem o szerokości Q=55, na życzenie możemy dostarczyć plastikową tuleję adaptacyjną S604. Dostarczany na osobne zamówienie.
- Na życzenie może być dostarczony adaptator S816 do bobin metalowych, bez ramy wewnętrznej. Dostarczany na osobne zamówienie.



S604



S602TG10+S816



Wersja dla bobiny ze sztucznego tworzywa z otworem: Ø 53 mm - szerokość 55 mm.

Kod	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R	g
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	13	55	44	350
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	13	55	44	350

Wersja dla bobiny ze sztucznego tworzywa z otworem: Ø 53 mm. - szerokość 100 mm.

Kod	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R	g
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	17	99	44	545
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	17	99	44	545



S602TG10

SZPUŁA NOŚNA BOBINY Z DRUTEM MIG/MAG BEZ TRZPIENIA



Uwaga:
Duża szpuła S602116 stwarza możliwość zamontowania bobiny o szerokości $L=55$, poprzez umieszczenie pomiędzy bobiną a przeciwnakrętką, tulei dystansowej S604.

Uwaga: S602-116 TG10 do stosowania wyłącznie z bobinami ze sztucznego tworzywa z:
Otworem wewnętrznym: $\varnothing 53$ mm.
Szerokość: 100 mm.



S602116 TG10 + S604



Uwaga: S602-74 TG10 do stosowania wyłącznie z bobinami ze sztucznego tworzywa z:
Otworem wewnętrznym: $\varnothing 53$ mm.
Szerokość: 55 mm.

