

# S602TG50

## MIG/MAG-HITSAUSLANGAN KELAN KANNATIN, TAPILLINEN



### Materiaalit:

(1-3-4-6) Vahvistettu polyamidi.  
Kestää öljyjä ja rasvoja.

### Pinta:

Satinoitu.

### Väri:

Musta (RAL 9011).

### Istukat:

- (2) Jousi sinkittyä terästä.
- (5) Rumussa kierteitetyt reiät, sinkittyä terästä.
- (7) Aluslaatta TPV-kumia 75 Shore.
- (8) Aluslaatta sinkittyä terästä.
- (9) Kuusiopääruuvi, sinkittyä terästä, oikea/vasen kierre. Valinta tulee tehdä langan vetomootorin pyörintäsuunnan mukaisesti.
- (10) Sileä tappi sinkittyä terästä.

### Erikoistilaukset:

- Tilauksesta voidaan toimittaa sovitin S816, joka on tarkoitettu metallikelloille, joissa ei ole sisärunkoa. Tilattava erikseen.



### Huomaa:

On mahdollista käyttää S602TG50:tä metallisten ja rungottomien langan puolakelojen kanssa käyttämällä erikseen tilattavaa S816-sovitinta.



S602TG50+S816



Huomaa: S602-116 TG50:tä voidaan käyttää ainoastaan RAUTAKELOJEN kanssa, seuraavin ominaisuuksin:  
Sisäreikä: Ø 53 mm.  
Leveys: 100 mm.

Huomaa: S602-116 TG50:tä voidaan käyttää ainoastaan muovikelojen kanssa, seuraavin ominaisuuksin:  
Sisäreikä: Ø 53 mm.  
Leveys: 100 mm.

Muovi- tai rautakelalle tarkoitettu versio, reiällinen RUNKO: Ø 53 mm. - leveys 100 mm.

| Koodi        | art.                | D   | HT  | d  | d1   | d2 | d3 | d4     | d5     | h | h1 | h2 | h3 | h4  | E  | Q  | R  | g   |
|--------------|---------------------|-----|-----|----|------|----|----|--------|--------|---|----|----|----|-----|----|----|----|-----|
| S602116.0015 | S602116.TG10X5001DX | 112 | 140 | 68 | 50.5 | 28 | 10 | M10 DX | M10 DX | 8 | 17 | 8  | 50 | 1.7 | 17 | 99 | 44 | 550 |
| S602116.0016 | S602116.TG10X5001SX | 112 | 140 | 68 | 50.5 | 28 | 10 | M10 DX | M10 SX | 8 | 17 | 8  | 50 | 1.7 | 17 | 99 | 44 | 550 |

# S602TG50

MIG/MAG-HITSAUSLANGAN KELAN KANNATIN, TAPILLINEN

