

S602TG50

SPOELHOUDER VOOR MIG/MAG LASDRAAD MET PEN



Materiaal:

(1-3-4-6) Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:

(2) Veer in verzinkt staal.
(5) Schacht met schroefdraadboringen in verzinkt staal.
(7) Ringetje in thermoplastisch vulkanisaat 75 Shore.
(8) Ringetje in verzinkt staal.
(9) Zeskantschroef in verzinkt staal met rechter/linker schroefdraad. De keuze gebeurt in functie van de draaizin van de draadmotor.
(10) Gladde pen in verzinkt staal.

Speciale verzoeken:

- Op aanvraag kan de adapter S816 worden geleverd voor metalen spoelen zonder binnenframe. Afzonderlijk te bestellen.



Opgelet:

Het is mogelijk S602TG50 te gebruiken met metalen draadspoelen zonder frame, met gebruik van de adapter S816, die apart moet worden besteld.



S602TG50+S816



Opgelet: S602-116 TG50 enkel geschikt voor IJZEREN spoelen met:
Binnendiameter: Ø 53 mm.
Breedte: 100 mm.

Opgelet: S602-116 TG50 enkel geschikt voor plastic spoelen met:
Binnendiameter: Ø 53 mm.
Breedte: 100 mm.

Versie voor plastic of ijzeren spoel met FRAME met binnendiameter: Ø 53 mm. - breedte 100 mm.

Code	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R	g
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	8	17	8	50	1.7	17	99	44	550
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	8	17	8	50	1.7	17	99	44	550

S602TG50

SPOELHOUDER VOOR MIG/MAG LASDRAAD MET PEN

